

# Technisches Merkblatt

## SYCOFIX System Eckschutzschiene extra-stark

### Anwendung

SYCOFIX System Eckschutzschiene extra-stark – der robuste Kantenschutz von der Rolle ist optimal geeignet für alle Innen- und Außenkanten sowie besonders für schwierige Ecken. Die optimale Beweglichkeit der Gelenkschiene garantiert eine perfekte Anpassung an alle Winkelstellungen wie Bögen, Überhänge, Fensterlaibungen und Dachschrägen. Die breiten Wangen decken Spalten und unregelmäßige Abschlüsse sauber ab.

### Eigenschaften

- schlagfester Kantenschutz
- garantiert präzise Eck- und Kantenverarbeitung
- ergibt perfekte Übergänge z.B. im Dachgeschoß
- hoch belastbar und flexibel durch die Gelenkschiene
- bis zu 80% Lohnkosten- und Zeiteinsparung

### Untergrundvorbehandlung

Die Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, frei von Verschmutzungen, Ausblühungen, Verfärbungen, Pilzbefall, Sinterschichten und trennenden Substanzen sein. Alte Tapeten, nichthaftende Anstriche und kreidende Schichten restlos entfernen. Hierzu ist SYCOFIX Tapetenablöser extra-stark optimal geeignet. Glatte, dichte bzw. glänzende Untergründe anschleifen oder mit SYCOFIX Entfetter und Anlauger behandeln.

### Verarbeitung

Die SYCOFIX System Eckschutzschiene extra-stark abrollen, in der gewünschter Länge abmessen und mit einer Tapezierschere abschneiden. Anschließend SYCOFIX System Eckschutzschiene extra-stark im richtigen Winkel knicken. Nun wird SYCOFIX System Fertigspachtel leicht mit einem Spachtel auf die Ecke aufgetragen und die SYCOFIX System Eckschutzschiene in die nasse Spachtelmasse eingelegt, so dass eine gerade Ecke bzw. Kante entsteht. Danach die SYCOFIX System Eckschutzschiene extra-stark mit einem Spachtel und angemessenem Druck an die Ecke andrücken und die dabei überschüssige Spachtelmasse sauber abziehen. Nach einer Trockenzeit von ca. 8 Stunden erfolgt eine 2. Verspachtelung mit SYCOFIX System Fertigspachtel leicht, sodaß die SYCOFIX System Eckschutzschiene extra-stark vollkommen eingebettet ist. Nach erneuter Trocknung kann geschliffen werden. Werkzeuge sind nach Gebrauch sofort mit Wasser und SYCOFIX Reinigungstücher zu reinigen.

**Rollenmaß:** 30,5 m x 76 mm

### Lagerung

Kühl und trocken.

**Verpackung**

1 St./VE

EAN-Code: 4015995908091