

TECHNISCHES MERKBLATT

Sophia Wandlasur Pearl-Glanz

Verwendung

Sophia Wandlasur Pearl-Glanz ist eine hochwertige Lasur mit silbrig-weißem Perlglanzeffekt für die dekorative und kreative Wandgestaltung im Innenbereich auf glatten bis leicht strukturierten Untergründen, wie Tapeten, Dispersionsfarben, Putz, Beton und Gipskartonplatten.

Sie ist besonders geeignet als Finish bei der Schiefertchnik mit Kreativspachtel, aber auch für effektvolle Beschichtungen auf Sophia Dekorspachtelputz, Sophia Strukturfarbe und Sophia Innenfarbe.

Eigenschaften

- Glanzgrad: glänzend
- einfärbbar mit Sophia Color Plus Konzentraten
- lasierend
- geeignet für die verschiedensten Lasurtechniken
- atmungsaktiv
- überstreichbar
- gebrauchsfertig
- lösungsmittelfrei

Untergrundvorbehandlung

Die Untergründe müssen sauber, fest, trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln sein. Stark saugende und sandende Untergründe sind mit SYCOFIX System Tiefgrund Gel vorzubehandeln.

Als Grundanstrich empfehlen wir Sophia Strukturfarbe snow white und Sophia Dekorspachtelputz. Als Voranstrich auf Gipskartonplatten, auf glatten Putzen und glatten Beton sowie auf Raufaser ist Sophia Innenfarbe snow white optimal geeignet.

Verarbeitung

Vor Gebrauch gut umrühren !

Sophia Wandlasur Pearl-Glanz mit Pinsel, Bürste (z.B. Flächenstreicher oder Ovalbürste), mit einer Lasurrolle oder weiteren Effektwerkzeugen (wie Naturschwamm, Lederwickelroller) auf den vorbereiteten trockenen Untergrund auftragen.

Sophia Wandlasur Pearl-Glanz ist nach ca. 2 Stunden oberflächentrocken; nach ca. 6 Stunden vollständig getrocknet.

Für die individuelle Farbgestaltung kann zu Sophia Wandlasur Pearl-Glanz max. 3 % Sophia Color Plus Farbkonzentrat beigemischt werden.

Die Verarbeitungstemperatur muss oberhalb von 10 °C liegen.

Arbeitsgeräte sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

Ergiebigkeit

1 Liter ausreichend für ca. 10 m²

Inhaltsstoffe

Kunststoffdispersion, Wasser, Effektpigmente, Additive, Konservierungsmittel
Informationen für Isothiazolinon-Allergiker: unter Tel.: 0800/7926349 (kostenlos)

Lagerung

Kühl, aber frostfrei in gut geschlossenen Originalgebinden 24 Monate lagerfähig.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.
Gebinde mit flüssigen Resten bei der Sammelstelle für Altlacke/Farbreste abgeben.
Eingetrocknete Farbreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfälle entsorgt werden.

Verpackung

1-Liter-Gebinde 1 St./VE
EAN-Code: 4015995907179

Hinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Bei Berührung der Augen und der Haut gründlich mit Wasser abspülen.
Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.