

TECHNISCHES MERKBLATT

SYCOFIX® Acryl Tiefgrund Konzentrat Gel

Anwendung

SYCOFIX® Acryl Tiefgrund Konzentrat Gel ist eine lösemittelfreie, hochergiebige, geruchsarme Spezialgrundierung für den Innen- und Aussenbereich. Sie ist der optimale Grundanstrich für alle Nachfolgearbeiten wie Tapezier-, Anstrich- und Putzarbeiten.

Eigenschaften

- bis 1 : 3 verdünnbar
- hohe Tiefenwirkung durch feinteilige Acrylatdispersion
- ideal geeignet zur Einstellung einer gleichmäßigen Saugfähigkeit von stark saugenden und grob porösen Untergründen, speziell für Gasbetonflächen
- ausgezeichnete verfestigende Wirkung bei stark sandenden mineralischen Untergründen
- diffusionsfähig
- Ergiebigkeit: 1 Liter ausreichend für ca. 8 – 10 m² in Abhängigkeit der Verdünnung

Verarbeitung

Der Untergrund muß trocken, sauber und frei von Trennmitteln sein.

Lose Putze, alte bzw. nicht tragfähige Anstriche (Leimfarben) und Tapeten sind zu entfernen. Dazu empfehlen wir SYCOFIX® Tapetenablöser extra-stark.

Vorhandene Risse und Löcher im Untergrund sind mit SYCOFIX® Füllspachtel zu füllen und zu glätten. Für die Verspachtelung von Gipskartonplatten empfehlen wir SYCOFIX® System MUR Super Haftspachtel.

SYCOFIX® Acryl-Tiefgrund Konzentrat Gel ist entsprechend der Anwendung mit Wasser zu verdünnen.

SYCOFIX® Acryl-Tiefgrund Konzentrat Gel wird mit Pinsel, Rolle oder Bürste aufgetragen und ist für die Verarbeitung mit AIRLESS-Geräten optimal geeignet.

Verdünntes SYCOFIX® Acryl-Tiefgrund Konzentrat Gel ist umgehend und vollständig zu verarbeiten. Die Verarbeitungstemperatur soll mindestens 5 °C betragen.

Die Trockenzeit beträgt ca. 2 Stunden je nach Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsverhältnissen. Nachfolgende Tapezier-, Anstrich- und Putzarbeiten können unmittelbar folgen.

Spritzer auf nicht zu grundierenden Flächen sind sofort mit einem feuchten Tuch zu entfernen.

Arbeitsgeräte sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

Anwendung/Verdünnung

Außenbereich, Gasbeton, stark saugende Untergründe:

Verdünnung: 1 : 1 mit Wasser

Ergiebigkeit : 8 m² je Liter verdünnter Lösung

Innenbereich, Gipskarton und frische Putze:

Verdünnung: 1 : 2 mit Wasser

Ergiebigkeit : 10 m² je Liter verdünnter Lösung

schwach saugende Untergründe im Innenbereich:

Verdünnung: 1 : 3 mit Wasser

Ergiebigkeit : 10 m² je Liter verdünnter Lösung

Lagerung

Kühl, jedoch frostfrei, im original geschlossenen Gebinde mindestens 12 Monate lagerfähig.

Inhaltsstoffe

feinteilige Acrylat-Styrol-Copolymer-Dispersion, Wasser, Additive, Konservierungsmittel
Informationen für Isothiazolinon-Allergiker: unter Tel.: 0800/7926349 (kostenlos)

Verpackung

1-Liter-Flasche (6 Stück/VE; 60 VE/Palette)

EAN-Code: 4015995900194

2-Liter-Kanister (1 Stück/VE; 150 VE/Palette)

EAN-Code: 4015995905069

5-Liter-Kanister (1 Stück/VE; 90 VE/Palette)

EAN-Code: 4015995900217

10-Liter Kanister (1 Stück/VE; 60 VE/Palette)

EAN-Code: 4015995900224