

# Technisches Merkblatt

## SYCOFIX Bau- und Hobby-Gips

### Anwendung

SYCOFIX Bau- und Hobby-Gips ist hervorragend geeignet zum Einsetzen von Dübeln, Füllen von Löchern, zum Setzen von Innenputzprofilen, zur Fixierung bei Installationsarbeiten, zum Modellieren bei Stuckarbeiten sowie zum Basteln. Er ist somit das ideale Produkt für Profi und Heimwerker.

### Eigenschaften

- 15 Minuten verarbeitbar
- hochwertiger Naturgips
- umweltfreundlich

### Verarbeitung

Der Untergrund muss tragfähig und sauber sein. Stark saugende Untergründe sind mit SYCOFIX System Tiefgrund Gel vorzubehandeln.

1,5 kg SYCOFIX® Bau- und Hobby-Gips in 1 Liter Wasser anrühren. Die offene Zeit beträgt ca. 15 Minuten.

Um die optimale Verarbeitung zu erreichen, ist sauberes kaltes Wasser sowie saubere Gefäße zu verwenden.

Arbeitsgeräte sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

### Lagerung

Bei trockener Lagerung 9 Monate im original geschlossenen Gebinde lagerfähig.

### Verpackung

1,5-kg-Sack ( 12 Stück/VE, 40 VE/Palette)

EAN-Code: 4015995905724

5-kg-Sack (4 Stück/VE, 30 VE/Palette)

EAN-Code : 4015995905014