

# Technisches Merkblatt

## SYCOFIX® Bordürenkleber

### Anwendung

SYCOFIX® Bordürenkleber ist hervorragend geeignet zum Verkleben von Bordüren aus Papier, Gewebe, Vlies und Vinyl auf Tapeten, Wandbekleidungen und Dispersionsfarben, Gipskartonplatten sowie auf mineralischen Untergründen wie z.B. Beton, Putz u.a.

### Eigenschaften

- hohe Anfangshaftung und Endklebekraft
- klebt sogar Vinyl auf Vinyl
- transparent auf trocknend
- lösungsmittelfrei
- leicht und sicher verarbeitbar
- Ergiebigkeit: ausreichend für 10 lfd. Meter Bordüre mit 15 cm Breite

### Untergrundvorbereitung

Die Untergründe müssen tragfähig, trocken, staub- und fettfrei sein. Tapeten müssen fest verklebt sein.

### Verarbeitung

Bordüre mit Wasser anfeuchten und ca. 4-5 Minuten weichen lassen. Anschließend SYCOFIX® Bordürenkleber gleichmäßig und dünn auf die Rückseite auftragen. Die Bordüre kann nun verklebt werden.

Die Verarbeitungshinweise des Bordürenherstellers sind zu beachten !

Die Verarbeitungstemperatur soll mindestens +10°C betragen.

Eventuelle Klebstoffreste sind sofort mit einem feuchten Tuch zu entfernen.

Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

### Inhaltsstoffe

Wässrige Kunstharzdispersion, Celluloseether, Wasser, Additive und Konservierungsmittel. Informationen für Isothiazolinon-Allergiker: unter Tel.: 0800/7926349 (kostenlos)

### Lagerung

Kühl aber frostfrei im original geschlossenen Gebinde 24 Monate lagerfähig.

### Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Restinhalt bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.

### Verpackung

250-ml-Tube mit Bürste (12 Stück/VE, 60 VE/Palette)

EAN-Code: 4015995904857