

# Technisches Merkblatt

## SYCOFIX® Entfetter und Anlauger

### Anwendung

Sycifix Entfetter und Anlauger ist hervorragend geeignet zum Entfernen stark fetthaltiger Schmutzschichten sowie zum Aufräumen lackierter Flächen und Ölsockel zur Herstellung von sauberen, haftfähigen Untergründen für Nachfolgearbeiten wie Lackieren, Streichen oder auch Tapezieren.

### Eigenschaften

- hochwirksam gegen fettige und andere schwer entfernbare Verschmutzungen
- ergibt haftfähige, saubere Untergründe für nachfolgende Lackier- und Anstricharbeiten
- gezielt verarbeitbar
- Ergiebigkeit: ca. 5 m<sup>2</sup>

### Verarbeitung

Sprühdüse vor Gebrauch öffnen !

Sycifix Entfetter und Anlauger auf die zu reinigende Fläche mit ca. 15 cm Abstand sprühen und je nach Verschmutzungsgrad 5-10 Minuten einwirken lassen. Anschließend die behandelte Fläche mit Wasser gründlich abwaschen. Nach erfolgter Trocknung können Nachfolgearbeiten durchgeführt werden.

#### **Besondere Hinweise**

Nicht zu behandelnde Flächen vor Sprühnebel und Spritzern schützen ! Eventuelle Spritzer sofort mit Wasser entfernen.

### Lagerung

Kühl, aber frostfrei 3 Jahre im gut geschlossenen Gebinde lagerfähig.

### Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Materialresten bei der Sammelstelle für Sondermüll abgeben.

### Kennzeichnung

#### **Gefahrenhinweise**

Achtung. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung.

#### **Sicherheitshinweise**

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Ärztlichen Rat einholen, ärztliche

Hilfe hinzuziehen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

Enthält: < 10 % Phosphat

### **Verpackung**

500-ml- Pumpsprayflasche (12 ST./VE, 60 VE/Pal.)  
EAN-Code: 4015995906363