

# Technisches Merkblatt

## SYCOFIX Fensterkitt

### Anwendung

SYCOFIX Fensterkitt ist ein hochwertiger Glaserkitt zum Abdichten der Fensterfalze bei Holzfenstern sowie bei Reparaturverglasungen.

### Eigenschaften

- wasserfest
- umweltfreundlich
- geprüft nach RAL 849 B/2 DIN 18545 A
- Farbton: beige

### Verarbeitung

Die Fensterfalze müssen sauber, trocken und staubfrei sein.

SYCOFIX Fensterkitt kann nun mit dem Kittmesser aufgetragen und gleichmäßig geglättet werden. Nach dem Verglasen von Doppelfenstern sind diese erst nach 2 - 3 Tagen zu verschrauben, um eine optimale Aushärtung des Kittes zu gewährleisten. Nach ca. 4 – 8 Wochen ist SYCOFIX Fensterkitt durchgehärtet und das Überstreichen möglich. Dafür empfehlen wir lösungsmittelhaltige Alkydharz- Hochglanzlacke.

Die Verarbeitungstemperatur soll mindestens +5°C betragen.

#### Hinweis:

Bei raumseitig auftretender Schwitzwasserbildung ist darauf zu achten, dass kein Wasser in das Kittbett eindringen kann!

### Lagerung

Kühl, trocken und frostfrei  
mindestens 12 Monate im gut geschlossenen Gebinde lagerfähig.

### Entsorgung

Eingetrocknete Kittreste über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgen.

### Verpackung

500-g-Schlauchbeutel beige (40 Stück/VE)  
EAN-Code: 4005882025277

750-g-Dose beige (6 Stück/VE; 108 VE/Palette)  
EAN-Code : 4015995901801