

Technisches Merkblatt

SYCOFIX® Glasgewebekleber

Anwendung

SYCOFIX® Glasgewebekleber ist optimal zur Verklebung von Glasgewebetapeten und schweren Wandbelägen geeignet.

Sycifix® Glasgewebekleber ist sowohl in Kleistermaschinen als auch in AIRLESS- Spritztechnik und in Wandklebetechnik verarbeitbar.

Eigenschaften

- ausgezeichnete Anfangs- und Endklebkraft
- ideal für Feuchträume
- transparent auf trocknend
- gebrauchsfertig
- lösungsmittelfrei
- Ergiebigkeit: 18 kg ausreichend für ca. 90 m²

Verarbeitung

Untergrundvorbehandlung:

Alte bzw. lose und wasserlösliche Anstriche sind vom Untergrund zu entfernen. Dazu ist SYCOFIX® Tapetenablöser extra stark optimal geeignet.

Vorhandene Risse, Löcher und Unebenheiten im Untergrund sind mit SYCOFIX Füllspachtel zu füllen und zu glätten. Für die Verspachtelung von Gipskartonplatten empfehlen wir SYCOFIX® System MUR Super Haftspachtel. Stark saugende und sandende Untergründe sind mit SYCOFIX® System Tiefgrund Gel zu grundieren.

Tapezieren:

Sycifix® Glasgewebekleber in Tapetenbahnbreite auf den Untergrund auftragen und die Tapete in das nasse Klebstoffbett einlegen und andrücken.

Die Verarbeitungstemperatur soll mindestens 10 °C betragen. Nach ca. 12 Stunden Trockenzeit können Nachfolgearbeiten (z.B. Streifarbeiten) durchgeführt werden. Besondere Hinweise des Tapetenherstellers sind zu beachten.

Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

Inhaltsstoffe

Wasser, Stärkeether, Kunstharzdispersion, Additive, Konservierungsmittel
Informationen für Isothiazolinon-Allergiker: unter Tel.: 0800/7926349 (kostenlos)

Lagerung

Kühl, jedoch frostfrei, 9 Monate im original geschlossenen Gebinde lagerfähig.

Verpackung

18-kg-Gebinde (1 St. / VE)
EAN-Code: 4015995906356