

TECHNISCHES MERKBLATT

SYCOFIX® Parkett- und Laminatleim

Anwendungsgebiete

SYCOFIX® Parkett- und Laminatleim ist optimal geeignet für die Verleimung von Parkett- und Laminatfußböden sowie Spanplatten.

Verarbeitungseigenschaften

- transparent auf trocknend
- wasserfest nach DIN EN 204 D 3
- geprüft vom Fensterinstitut Rosenheim
- ausreichend für 25 m² je nach Elementengröße

Verarbeitung

Auf gute Fugenpassung sowie auf staub- und fettfreie Oberflächen achten. SYCOFIX® Parkett- und Laminatleim gleichmäßig raupenförmig auftragen. Zu verbindende Nahtflächen fest zusammenpressen. Dabei aus der Naht austretenden Leim sofort mit einem feuchten Tuch abwischen. Offene Zeit: ca. 10 Minuten.

Allgemeine Hinweise

Der Leim trocknet transparent auf und ergibt eine helle transparente Leimfuge. Die verwendeten Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

Lagerung

Kühl und frostfrei, im original geschlossenen Gebinde 6 Monate lagerfähig.

Verpackung

1000-g-Spritzflasche (6 St./VE, 60 VE/Pal.)
EAN-Code: 4015995900583