

TECHNISCHES MERKBLATT

SYCOFIX® POWER Montagekleber

Anwendung

SYCOFIX® POWER Montagekleber ist optimal zum Verkleben von Unterkonstruktionen, Gipskartonplatten, Zierleisten, Fußbodenleisten, Schwellen, Holzvertäfelungen, Faserzementplatten, Keramik, Fliesen, Styropor auf Holz, Namensschilder, Beton, Metall oder Stein und einer Vielzahl von weiteren Anwendungen geeignet.

Eigenschaften

- ersetzt Schrauben und Nägel
- hohe Sofortklebekraft
- hohe Endklebkraft
- egalisiert Unebenheiten
- für innen und außen
- überlackier- und überstreichbar
- lösungsmittelfrei

Verarbeitung

Untergrundvorbehandlung:

Die Oberflächen der zu verklebenden Teile müssen sauber, fettfrei und tragfähig sein, wobei eine Seite der zu verklebenden Teile saugfähig sein muß.

Geeignete Untergründe sind alle üblichen Baumaterialien außer Polypropylen und Polyethylen.

Applikation:

SYCOFIX® POWER Montagekleber ist einseitig mittels Kartuschenpresse strangförmig in ca. 10 cm Abstand auf eines der zu verklebenden Teile aufzutragen, anschließend ist die Verklebung vorzunehmen. Bei der Verklebung von Platten ist SYCOFIX® POWER Montagekleber entlang den Rändern aufzutragen.

Die zu verklebenden Teile sind noch kurz korrigierbar. Schwere und spannungsreiche Teile sind mindestens 24 Stunden abzustützen bzw. mit Schraubzwingen zu fixieren.

SYCOFIX® POWER Montagekleber erreicht nach ca. 24 Stunden seine Endklebkraft.

Die Verarbeitungstemperatur sollte mindestens 10 °C betragen.

SYCOFIX® POWER Montagekleber ist nach Aushärtung temperaturbeständig zwischen -20 °C bis +70 °C.

Klebstoffreste sind sofort mit einem feuchten Tuch zu entfernen. Die Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

Lagerung

Kühl, aber frostfrei 12 Monate lagerfähig.

Entsorgung

Materialreste auspressen, trocknen lassen und als Hausmüll entsorgen. Nur restentleerte Kartuschen zum Recycling geben !

Verpackung

475-g-Kartusche (12 St./VE, 100 VE/Pal.)
EAN-Code: 4015995901382