

# TECHNISCHES MERKBLATT

## SYCOFIX System-Tiefgrund Gel

### Anwendung

SYCOFIX System-Tiefgrund Gel ist ein universelles lösungsmittelfreies Grundiermittel für nachfolgende Tapezier-, Anstrich- und Putzarbeiten im Innen- und Außenbereich. Durch die spezielle Einfärbung von SYCOFIX System-Tiefgrund Gel ist eine leichte Kontrolle der bereits aufgetragenen Grundierung möglich.

### Eigenschaften

- 1 : 1 verdünnbar bei Gipskartonplatten und schwach saugenden Untergründen
- hohe Tiefenwirkung
- optimale Regulierung der Saugfähigkeit bei schwach und stark saugenden Untergründen
- ausgezeichnete verfestigende Wirkung bei leicht sandenden und kreadenden Untergründen
- diffusionsfähig
- lösungsmittelfrei
- Farbe: blau
- Ergiebigkeit: 1 Liter ausreichend für ca. 10 – 17 m<sup>2</sup> in Abhängigkeit der Verdünnung

### Verarbeitung

Der Untergrund muß trocken, sauber und frei von Trennmitteln sein.

Lose Putze und alte bzw. nicht tragfähige Anstriche (Leimfarben) und Tapeten sind zu entfernen. Dazu empfehlen wir SYCOFIX Tapetenablöser extra-stark.

Vorhandene Risse und Löcher im Untergrund sind mit SYCOFIX Füllspachtel zu füllen und zu glätten. Für die Verspachtelung von Gipskartonplatten empfehlen wir SYCOFIX System MUR Super Haftspachtel.

SYCOFIX System-Tiefgrund Gel wird mit Pinsel, Bürste, Rolle oder AIRLESS-Spritzgerät aufgetragen. Die Verarbeitung sollte oberhalb 5°C erfolgen. Die Trockenzeit beträgt je nach Luftfeuchtigkeit und Temperaturverhältnissen ca. 2 Stunden.

Nachfolgende Tapezier- und Anstricharbeiten können unmittelbar folgen.

Spritzer auf nicht zu grundierenden Flächen sind sofort mit einem feuchten Tuch zu entfernen.

Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

### Anwendung/Verdünnung

**Außenbereich, Gasbeton, Eternit, Faserzementplatten, stark saugende Untergründe:**  
unverdünnt anzuwenden

Ergiebigkeit : bis zu 10 m<sup>2</sup> je Liter

**Innenbereich, schwach saugende Untergründe z.B. Gipskartonplatte :**

Verdünnung: 1 : 1 mit Wasser

Ergiebigkeit : bis zu 17 m<sup>2</sup> je Liter

## **Inhaltsstoffe**

feinteilige Acrylat-Styrol-Copolymer-Dispersion, Wasser, Additive, Konservierungsmittel  
Informationen für Isothiazolinon-Allergiker: unter Tel.: 0800/7926349 (kostenlos)

## **Lagerung**

Kühl, jedoch frostfrei mindestens 12 Monate im original geschlossenen Gebinde lagerfähig.  
Verdünnter Sycofix® System Tiefgrund ist umgehend zu verarbeiten !

## **Verpackung**

1-Liter-Flasche (6 Stück/VE, 60 VE/Palette)  
EAN-Code : 4015995900866

2-Liter-Kanister (1 Stück/VE, 150 VE/Palette)  
EAN-Code : 4015995905045

5-Liter-Kanister (1 Stück/VE, 90 VE/Palette)  
EAN-Code : 4015995900811

10-Liter-Kanister (60 Stück/Palette)  
EAN-Code : 4015995900828