

TECHNISCHES MERKBLATT

SYCOFIX Tapetenwechselgrund gebrauchsfertig

Anwendung

SYCOFIX Tapetenwechselgrund ist speziell für Gipskartonplatten sowie für alle tragfähigen, sauberen, saugfähigen und trockenen Untergründe, wie Putzflächen, Tischler- und Spanplatten im Innenbereich geeignet.

Durch die spezielle Einfärbung von SYCOFIX Tapetenwechselgrund ist eine leichte Kontrolle der bereits aufgetragenen Grundierung möglich.

Eigenschaften

- zum leichten und trockenen Abziehen der Tapete
- besonders für Gipskartonplatten
- für mehrmaligen Tapetenwechsel möglich
- lösungsmittelfrei
- Farbe: himbeerrot
- Ergiebigkeit: 1 Liter ausreichend für ca. 15 – 20 m² / je nach Untergrund und Tapetenart

Verarbeitung

Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Risse und Löcher mit SYCOFIX Füllspachtel beseitigen. Für die Verspachtelung von Gipskartonplatten ist SYCOFIX System Mur Super Haftspachtel bestens geeignet. Alte, schlecht haftende Anstriche und Leimfarben sind restlos zu entfernen. Dazu ist SYCOFIX Tapetenablöser extra-stark optimal geeignet.

Applikation

SYCOFIX Tapetenwechselgrund vor Gebrauch schütteln !
Anschließend SYCOFIX Tapetenwechselgrund unverdünnt mit Bürste, Pinsel oder Spritzgerät auftragen. Dabei ist darauf zu achten, dass keine Fehlstellen entstehen und ein gleichmäßiger Auftrag gewährleistet ist. Glanzbildung auf der Fläche ist zu vermeiden. Eine Probegrundierung ist zu empfehlen !

Nach einer Trockenzeit von 8 Stunden kann tapeziert werden, ohne von der üblichen Arbeitsweise abzuweichen.

Für das Verkleben von einfachen Papiertapeten empfehlen wir SYCOFIX Tapetenkleister normal und für mittlere bis schwere Tapeten SYCOFIX Tapetenkleister extra-stark bzw. SYCOFIX Spezial Tapetenkleister. Beim späteren Tapetenwechsel die Tapeten durch Anheben an den Rändern mit einem Spachtel lösen und bahnenweise trocken abziehen.

Die Verarbeitung ist bei Temperaturen oberhalb 10 °C durchzuführen.

Nach Gebrauch sind die Werkzeuge leicht mit Wasser zu reinigen.

Lagerung

Trocken und kühl, jedoch frostfrei im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 12 Monate lagerfähig.

Verpackung

1-Liter-Flasche (6 Stück/VE; 60 VE/Pal.)
EAN-Code: 4015995900477

2-Liter-Kanister (1 Stück/VE; 150 VE/Pal.)
EAN-Code: 4015995905038

5-Liter-Kanister (1 Stück/VE; 90VE/Pal.)
EAN-Code: 4015995900491

Hinweise

Bei Auftrag mit Spritzgeräten ist auf einen gleichmäßigen und nicht zu satten Auftrag zu achten, auch hier unbedingt Glanzbildung vermeiden.