

Technisches Merkblatt

Sycofix® Wandbelagskleber

Anwendungsgebiete

SYCOFIX® Wandbelagskleber ist ein gebrauchsfertiger Dispersionsklebstoff und ist optimal geeignet zur Verklebung von Textil- und Vinyltapeten, textilen Wandbelägen, Bordüren, Metalltapeten, Renoviervlies (z.B. SYCOFIX System Renovier- und Saniervlies 130), Glasgewebetapeten und PVC-Folien.

SYCOFIX® Wandbelagskleber ist aufgrund seiner ausgezeichneten Klebkraft optimal als Zusatz zur Erhöhung der Klebkraft von Tapetenkleister und als Nahtkleber geeignet.

Verarbeitungseigenschaften

- optimale Anfangshaftung und Endklebkraft
- hohe Feuchtfestigkeit
- transparent aufrocknend
- lösungsmittelfrei
- Ergiebigkeit: 1 kg ausreichend für bis zu 4,5 m² oder 40 lfd. Meter Bordüre mit 15 cm Breite

Untergrundvorbehandlung

Die Untergründe müssen sauber, trocken und tragfähig sein. Alte und lose Anstriche (Leimfarbe) sowie Tapeten sind zu entfernen. Dazu ist SYCOFIX® Tapetenablöser extra-stark optimal geeignet.

Vorhandene Risse und Löcher sind mit SYCOFIX® Füllspachtel zu füllen und zu glätten. Stark saugende und sandende Untergründe sind mit SYCOFIX® System Tiefgrund Gel zu behandeln.

Verarbeitung

Wandbeläge

SYCOFIX® Wandbelagskleber wird in Tapetenbahnbreite auf den Untergrund aufgetragen und die Tapete anschließend in das Klebebett eingelegt und angedrückt (Tapezierspachtel).

Herausquellender SYCOFIX® Wandbelagskleber ist sofort von der Vorderseite der Tapete mit einem feuchten Tuch zu entfernen. Des Weiteren sind die Verarbeitungshinweise der Tapeten- bzw. Wandbelagshersteller zu beachten. SYCOFIX® Wandbelagskleber kann auch auf der Tapetenrückseite aufgetragen werden.

Bordüren

SYCOFIX® Wandbelagskleber wird auf die Rückseite der vorher angefeuchteten Bordüre aufgetragen und diese anschließend verklebt. Die Verarbeitungshinweise des Bordürenherstellers sind zu beachten.

Zur Verlängerung der offenen Zeit können 10 – 20 % angerührter SYCOFIX® Tapetenkleister extra-stark beigemischt werden.

Klebkraftverstärker

Als Zusatz zum Tapetenkleister zur Erhöhung der Feuchtfestigkeit und Klebkraft ist 1 kg SYCOFIX® Wandbelagskleber auf 5 Liter fertige Kleisterlösung beizumischen.
Die verwendeten Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

Technische Daten

Verarbeitungstemperatur: mindestens 5°C
Trockenzeit: ca. 6- 12 Stunden unter normalen Bedingungen

Inhaltsstoffe

Wasser, Stärkeether, Kunstharzdispersion, Additive, Konservierungsmittel
Informationen für Isothiazolinon-Allergiker: unter Tel.: 0800/7926349 (kostenlos)

Lagerung

Kühl, jedoch frostfrei, 9 Monate im original geschlossenen Gebinde lagerfähig.

Verpackung

75-g-Spritzflasche (20 St. / VE; 120 VE / Pal.)
EAN-Code: 4015995901542

1-kg-Dose (6 St. / VE; 60 VE / Pal.)
EAN-Code: 4015995900231

3-kg-Gebinde (1 St. / VE; 60 VE / Pal.)
EAN-Code: 4015995900248

5-kg-Gebinde (1 St. / VE; 56 VE / Pal.)
EAN-Code: 4015995900903

15-kg-Gebinde (24 St. / Pal.)
EAN-Code: 4015995901115