

# TECHNISCHES MERKBLATT

## SYCOFIX® Tiefgrund LF, gebrauchsfertig

### Anwendung

**SYCOFIX® Tiefgrund LF** ist eine lösungsmittelfreie, verarbeitungsfertige Grundierung für Innen und Außen.

**SYCOFIX® Tiefgrund LF** ist der ideale Voranstrich für sämtliche Tapezier- und Anstricharbeiten.

### Eigenschaften

- ideal für Gipskartonplatten
- sehr gute Regulierung der Saugfähigkeit bei ungleichmäßig saugenden Untergründen
- verfestigt den Untergrund
- diffusionsfähig
- Farbe: gelb
- Ergiebigkeit: 1 Liter ausreichend für ca.11 m<sup>2</sup>

### Verarbeitung

Der Untergrund muss trocken, sauber und tragfähig sein.

Alte Tapeten und Leimfarben sind zu entfernen.

Hierfür empfehlen wir **SYCOFIX® Tapetenablöser** extra-stark.

Vorhandene Risse und Löcher im Untergrund sind mit **SYCOFIX® Füllspachtel** zu füllen und zu glätten. Für die Verspachtelung von Gipskartonplatten empfehlen wir **SYCOFIX® System MUR Super Haftspachtel**.

Die Verarbeitungstemperatur soll mindestens 5 °C betragen.

**SYCOFIX® Tiefgrund LF** mit Bürste, Pinsel oder Spritzgerät auf den trockenen und tragfähigen Untergrund auftragen.

Nachfolgearbeiten (Tapezier- und Anstricharbeiten) können nach einer Trockenzeit von ca. 2 Stunden beginnen.

Spritzer auf nicht zu grundierenden Flächen sind sofort mit Wasser zu entfernen. Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

### Lagerung

Angebrochene Gebinde sind nach Gebrauch zu schließen.

Kühl, jedoch frostfrei mindestens 12 Monate im original geschlossenen Gebinde lagerfähig.

### Inhaltsstoffe

feinteilige Acrylat-Styrol-Copolymer-Dispersion, Wasser, Additive, Konservierungsmittel  
Informationen für Isothiazolinon-Allergiker: unter Tel.: 0800/7926349 (kostenlos)

## **Verpackung**

5-Liter-Kanister (1 Stück/VE; 90 VE/Palette)

EAN-Code: 4015995901436

10-Liter-Kanister (1 Stück/VE; 60 VE/Palette)

EAN-Code: 4015995901443