

SYCOFIX® Raufaser-Reparaturspachtel

Anwendung

SYCOFIX® Raufaser-Reparaturspachtel ist hervorragend geeignet zum Ausbessern von Rissen, Löchern und ähnlichen Schadstellen bei tapezierten Raufasertapeten.

SYCOFIX® Raufaser-Reparaturspachtel enthält strukturgebende Komponenten, die sich optimal an die Raufaseroptik anpassen.

Eigenschaften

- weiß
- kurze Trockenzeit
- mit handelsüblichen Farben und Lacken überstreichbar
- lösungsmittelfrei

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss tragfähig, trocken, staub- und fettfrei sein. Tiefe Löcher und Risse mit **SYCOFIX® Füllspachtel** verspachteln.

Verarbeitung

Vor Gebrauch die Tube gut durchwalken.

SYCOFIX® Raufaser-Reparaturspachtel direkt aus der Tube auf die beschädigte Stelle auftragen und mit einem Spachtel glätten oder mit einem feuchten Pinsel die gewünschte Oberflächenstruktur modellieren.

Nach ca. 1 Stunde Trockenzeit in Abhängigkeit der Schichtstärke kann die gespachtelte Fläche mit handelsüblichen Farben und Lacken überstrichen werden. Die Verarbeitungstemperatur muss mindestens 10°C betragen.

Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

Lagerung

Kühl, aber frostfrei 24 Monate im original geschlossenen Gebinde lagerfähig.

Inhaltsstoffe

Kunststoffdispersion, Titandioxid, Füllstoffe, Wasser, Konservierungsmittel und Additive

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Restinhalt bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.

Verpackung

330 g – Tube (12 St/VE)
EAN-Code: 4015995905540