

SYCOFIX® System Renovier- und Saniervlies 130

Version: 1.1

Anwendung

SYCOFIX® System Renovier- und Saniervlies 130 ist ideal geeignet zur perfekten Flächenrenovierung bei stark strukturierten Untergründen wie z.B. Glasgewebe, Reibputz, Strukturputze o.ä. sowie bei Sanierungsarbeiten zur Rissüberbrückung. Mit **SYCOFIX® System Renovier- und Saniervlies 130** werden ebene und glatte Untergründe geschaffen, die hervorragend für Tapezier-, Putz-, Spachtel- und Streicharbeiten geeignet sind.

Eigenschaften

- zum Renovieren und Sanieren von Wand- und Deckenflächen
- zum Egalisieren strukturierter Untergründe
- anwendbar zur Flächensanierung bei Rissen und groben Oberflächen
- verarbeitbar in Wandklebetechnik und mit Kleistergerät
- für glatte, tapezierfähige und überstreichbare Untergründe
- für alle Untergründe geeignet
- schwer entflammbar im verarbeiteten Zustand
- für Brandstoffklasse B-s1, d0
- für Innen
- Ergiebigkeit: 18,75 m²

Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, glatt und gleichmäßig saugend sein. Alte Tapeten und nichthaftende Anstriche restlos entfernen. Hierzu ist **SYCOFIX® Tapetenablöser extra-stark** optimal geeignet. Fugen, Risse und sehr raue Untergründe wie z.B. Rauputze, Glasgewebe o.ä. mit **SYCOFIX® Füllspachtel** bzw. mit **SYCOFIX® System MUR Super Haftspachtel** glätten. Stark saugende und kreibende Untergründe mit **SYCOFIX® System Tiefgrund Gel** vorbehandeln.

Verarbeitung

Vor der Verarbeitung ist die Ware zu prüfen und nur Ware mit gleicher Anfertigungsnummer zu verarbeiten.

Anwendung als Anstrichträger und Tapeziergrund

SYCOFIX® System Renovier- und Saniervlies 130 mit **SYCOFIX® Systemkleister** oder mit **SYCOFIX® Wandbelagskleber** verkleben. Bei Verarbeitung mit dem Kleistergerät wird **SYCOFIX® System Renovier- und Saniervlies 130** nach dem Einkleistern ohne Weichzeit verklebt. Bei Verwendung von **SYCOFIX® Wandbelagskleber** wird ausschließlich in Wandklebetechnik gearbeitet. Tapetenbahnen auf Stoß verkleben. Die Bahnen mit Tapezierspachtel oder Glättkelle andrücken. Nachfolgearbeiten erst nach vollständiger Trocknung der sanierten Flächen durchführen.

SYCOFIX® System Renovier- und Saniervlies 130

Anwendung zur Untergrundbehandlung:

Für glatte Untergründe zur Sanierung von Haarrissen ist zur Verklebung von **SYCOFIX® System Renovier- und Saniervlies 130** optimal **SYCOFIX® Wandbelagskleber** sowie zur Verklebung auf rauen und strukturierten Untergründen **SYCOFIX® Universal Styropor- und Renoviervlieskleber** oder **SYCOFIX® System Fertigspachtel leicht** geeignet. Der Kleber wird mit einem Zahnsachtel aufgetragen.

Rollenmaß: 25 m x 0,75 m

Gewicht: 130 g/m²

Verpackung

4 St./VE; 25 VE/Pal.

EAN-Code: 4015995907186