

Anwendung

SYCOFIX® Riss- & Fugendichter ist ein hochwertiger plasto-elastischer Dispersions-Dichtstoff mit putzähnlicher Struktur.

SYCOFIX® Riss- & Fugendichter ist ideal geeignet zum Verschließen von Fugen und Rissen in Mauerwerk, Beton und Putz im Innen- und Außenbereich.

Eigenschaften

- farbecht und wasserdicht nach Aushärtung
- alterungs- und witterungsbeständig
- überstreichbar
- schrumpfarm
- altweiß
- für alle Fugen mit einer Bewegung bis max. 10%

Verarbeitung

Die Untergründe müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.

Risse sind keilförmig aufzuweiten, Rissflanken sind zu säubern und lose Teile restlos zu entfernen. Anschließend leicht mit Wasser anfeuchten.

SYCOFIX® Riss- & Fugendichter mit einer Kartuschenpresse gleichmäßig in die Fugen bzw. Risse spritzen und anschließend mit feuchtem Finger, **SYCOFIX® Fugenglätter** oder einer Spachtel glätten (Wasser mit Spülmittelzusatz). Die Oberfläche ist bis zur festen Hautbildung vor Wassereinwirkung zu schützen.

Nach vollständiger Aushärtung (ca. 12 Stunden) kann **SYCOFIX® Riss- & Fugendichter** mit Farbe oder Putz überarbeitet werden.

Werkzeuge und verschmutzte Oberflächen sind unmittelbar nach Verwendung leicht mit Wasser zu reinigen.

Lagerung

12 Monate, kühl und trocken im gut verschlossenen Gebinde lagerfähig. Vor Frost schützen.

Entsorgung

Materialreste auspressen, trocknen lassen und als Hausmüll entsorgen. Nur restentleerte Kartuschen zum Recycling geben.



TECHNISCHES MERKBLATT

SYCOFIX® Riss- & Fugendichter

Version: 1.1

Verpackung

310-ml-Kartusche (15 Stück/VE; 100 VE/Palette)

EAN-Code: 4015995902143

Besonderer Hinweis:

Nicht verarbeiten bei Regen- oder Frostgefahr!