

## Anwendungsgebiete

**SYCOFIX® Schnellspachtel** ist ein lösungsmittelfreier, gebrauchsfertiger und schnelltrocknender Reparaturspachtel, der hervorragend geeignet ist für Reparaturen im Innen- und Außenbereich auf grundiertem Holz (innen), Putz- und Betonuntergründen sowie auf grundiertem Eisen.

**SYCOFIX® Schnellspachtel** ist auch optimal als Füll- und Fleckspachtel für kleine Flächen anwendbar.

## Eigenschaften

- sehr gutes Füllvermögen
- schnelltrocknend
- rosthemmend
- mehrschichtig auftragbar
- rissfrei auch bei höherer Schichtdicke
- trocknet weiß auf
- überstreichbar mit Dispersionsfarben, Acryl- und Kunstharzlacken
- leicht verarbeitbar

## Untergrundvorbehandlung

Die Untergründe müssen fest, trocken, staub- und fettfrei sein.

Loser Putz und alte Anstriche (Leimfarben) sind restlos zu entfernen.

Poröse und saugende Untergründe sind mit **SYCOFIX® System Tiefgrund Gel** vorzubehandeln.

Rohes Holz ist mit Holzgrundierung oder Vorstreichfarbe zu behandeln.

Eisenuntergründe sind mit einer entsprechenden Grundierung (z.B. **SYCOFIX® Rostschutz-Penetriermittel**) vorzustreichen.

## Verarbeitung

**SYCOFIX® Schnellspachtel** auf Unebenheiten, Risse oder Löcher mit einem Spachtel auftragen und glätten. Bei größeren Vertiefungen sind mehrere dünne Spachtelschichten aufzutragen, dabei kann nass in nass gearbeitet werden.

Die Trockenzeit beträgt ca. 1-2 Std. bei 20 °C Raumtemperatur, danach ist **SYCOFIX® Schnellspachtel** bereits schleifbar und überstreichbar.

Nach Spachtelarbeiten im Außenbereich ist **SYCOFIX® Schnellspachtel** nach Trocknung umgehend zu überstreichen.

Die Verarbeitung ist bei Temperaturen oberhalb 5 °C durchzuführen.

Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

## Lagerung

Kühl aber frostfrei im original geschlossenen Gebinde 3 Jahre lagerfähig.

### **Entsorgung**

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Restinhalt bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.

### **Verpackung**

1,3-kg-Tube ( 6 Stück/VE: 60 VE/Palette)  
EAN-Code: 4015995904550