

Anwendung

SYCOFIX® System Fugen- & Flächenfüller ist eine gebrauchsfertige weiße und extrem leichte Spachtelmasse, die hervorragend geeignet ist für Reparaturen im Innenbereich auf Dekorplatten, Zierprofilen, Putz- und Betonuntergründen, Mauerstein, Holz, Dispersionsuntergründen u.ä. **SYCOFIX® System Fugen- & Flächenfüller** ist ideal zum Verspachteln von Anschlussfugen bei Gipskarton- und ähnlichen Trockenbauelementen sowie für Spachtelarbeiten an Akustikplatten anwendbar.

Eigenschaften

- hohes Standvermögen
- schrumpf- und rissfrei auch bei höherer Schichtdicke
- schleif- und überstreichbar
- dauerelastisch
- lösungsmittelfrei
- Ergiebigkeit: ausreichend für ca. 5 lfd. Meter Fuge

Verarbeitung

Die Untergründe müssen tragfähig, trocken, staub- und fettfrei sein.

Loser Putz und alte Anstriche (Leimfarben) sind restlos zu entfernen.

Poröse und saugende Untergründe sind mit **SYCOFIX® System Tiefgrund Gel** vorzubehandeln.

SYCOFIX® System Fugen- & Flächenfüller bis max. 15 mm aufbringen und mit **SYCOFIX® Fugenglätter** oder einem Spachtel glätten.

Die Trockenzeit beträgt bei 2 mm Schichtstärke und 23 °C Raumtemperatur ca. 1 Stunde, bei höheren Schichtstärken und niedrigeren Temperaturen bis zu 8 Stunden.

Nach Aushärtung ist die gespachtelte Fläche schleifbar sowie mit handelsüblichen Acryl-, aromatenfreien Alkydharz- und Dispersionsfarben überstreichbar. Eine Grundierung ist bei nachfolgenden Anstrichen nicht erforderlich, jedoch Schleifrückstände müssen entfernt werden.

Die Verarbeitung ist bei Temperaturen oberhalb 5 °C durchzuführen.

Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

Inhaltsstoffe

Kunststoffdispersion, Füllstoffe, Additive, Konservierungsmittel

Lagerung

Kühl aber frostfrei im original geschlossenen Gebinde 12 Monate lagerfähig.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Restinhalt bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.

Verpackung

310-ml-Kartusche (15 Stück/VE; 100 VE/Palette)
EAN-Code: 4015995905830