

SYCOFIX® Universal Aussen- und Klebspachtel

Anwendung

SYCOFIX® Universal Aussen- und Klebspachtel ist eine kunststoffmodifizierte Spachtelmasse auf Zementbasis und ideal geeignet zum Verspachteln und Schließen von Fugen, Löchern, Rissen und Rillen an Putz und Beton sowie zur Befestigung von Ziegeln und Abdeckplatten. **SYCOFIX® Universal Aussen- und Klebspachtel** ist für die Verarbeitung in Feuchträumen bestens geeignet.

Eigenschaften

- klebt Fliesen, Styropor und Gasbeton
- bis zu 15 mm in einem Arbeitsgang
- auf Null ausziehbar
- witterungs- und frostbeständig
- brennt nicht auf und reißt nicht ein
- optimal filzbar
- bis zu 1,5 Stunden verarbeitbar
- Ergiebigkeit: ca. 0,8 m²/kg bei 1 mm Schichtstärke (angerührte Spachtelmasse)

Untergrundvorbereitung

Die Untergründe müssen trocken, tragfähig, formstabil, staub- und frostfrei sein. Sinterschichten, Rückstände und Verunreinigungen jeder Art sind zu beseitigen. Die Untergründe sind mit **SYCOFIX® System Tiefgrund Gel** vorzubehandeln.

Verarbeitung

1,5 kg **SYCOFIX® Universal Aussen- und Klebspachtel** in 0,6 Liter Wasser gleichmäßig einrühren bis eine homogene Spachtelmasse erreicht ist.

SYCOFIX® Universal Aussen- und Klebspachtel ist sofort und bleibt bis zu 1,5 Stunden verarbeitbar.

Die Verarbeitung ist bei Temperaturen oberhalb 5 °C durchzuführen.

Bei der Verwendung als Klebspachtel wird **SYCOFIX® Universal Aussen- und Klebspachtel** auf den Untergrund oder auf die zu verklebenden Teile in erforderlicher Schichtdicke vollflächig mittels Zahnpachtel aufgetragen. Anschließend die zu verklebenden Teile fest andrücken.

SYCOFIX® Universal Aussen- und Klebspachtel bindet normal ab (nach 48 Stunden begehbar, nach 7 Tagen voll belastbar).

Beim Einsatz als Flächen- und Reparaturspachtel ist die abgetrocknete Fläche gut als Anstrichträger geeignet, jedoch ist eine Abbindezeit von 28 Tagen einzuhalten.

SYCOFIX® Universal Aussen- und Klebepachtel

Haarrisse sind zuvor schwalbenschwanzförmig auszuweiten und tiefe Risse oder Unebenheiten schichtweise zu schließen. Dabei erst jede Schicht aushärten lassen. Vor Anstrichbeginn ist die Fläche mit **SYCOFIX® Vogelfluat** vorzubehandeln, um eine Verfärbung des Anstriches zu vermeiden. Des Weiteren sind die Verarbeitungshinweise der jeweiligen Hersteller zu beachten.

Werkzeuge sind sofort nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

Lagerung

Kühl und trocken, aber frostfrei 12 Monate im geschlossenen Originalgebilde lagerfähig.

Entsorgung

Restlos entleerte Gebinde können der Wiederverwertung zugeführt werden.

Gefahrenhinweise

Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden.
Kann die Atemwege reizen.

Sicherheitsratschläge

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Staub nicht einatmen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen..

Enthält: Portlandzement und Calciumhydroxid.

GISCODE ZP1

Chromatarm gemäß Direktive 2003/53/EG

Verpackung

1,5-kg-Tüte (6 Stück/VE, 60VE/Palette)

EAN-Code : 4015995905878

5-kg-Sack (4 Stück/VE, 30VE/Palette)

EAN-Code : 4015995900637

25-kg-Sack (1 Stück/VE; 40 VE/Palette)

EAN-Code: 4015995901092