

SYCOFIX® Acryl Tiefgrund Konzentrat Gel

Anwendung

SYCOFIX® Acryl Tiefgrund Konzentrat Gel ist eine lösemittelfreie, hochergiebige, geruchsarme Spezialgrundierung für den Innen- und Aussenbereich. Sie ist der optimale Grundanstrich für alle Nachfolgearbeiten wie Tapezier-, Anstrich- und Putzarbeiten.

Eigenschaften

- bis 1:3 verdünnbar
- hohe Tiefenwirkung durch feinteilige Acrylatdispersion
- ideal geeignet zur Einstellung einer gleichmäßigen Saugfähigkeit von stark saugenden und grob porösen Untergründen, speziell für Gasbetonflächen
- ausgezeichnete verfestigende Wirkung bei stark sandenden mineralischen Untergründen
- diffusionsfähig
- Ergiebigkeit: 1 Liter ausreichend für ca. 8 – 10 m² in Abhängigkeit der Verdünnung

Verarbeitung

Der Untergrund muss trocken, sauber und frei von Trennmitteln sein.

Lose Putze, alte bzw. nicht tragfähige Anstriche (Leimfarben) und Tapeten sind zu entfernen. Dazu empfehlen wir **SYCOFIX® Tapetenablöser extra-stark**.

Vorhandene Risse und Löcher im Untergrund sind mit **SYCOFIX® Füllspachtel** zu füllen und zu glätten. Für die Verspachtelung von Gipskartonplatten empfehlen wir **SYCOFIX® System MUR Super Haftspachtel**.

SYCOFIX® Acryl-Tiefgrund Konzentrat Gel ist entsprechend der Anwendung mit Wasser zu verdünnen.

SYCOFIX® Acryl-Tiefgrund Konzentrat Gel wird mit Pinsel, Rolle oder Bürste aufgetragen und ist für die Verarbeitung mit AIRLESS-Geräten optimal geeignet.

Verdünntes **SYCOFIX® Acryl-Tiefgrund Konzentrat Gel** ist umgehend und vollständig zu verarbeiten. Die Verarbeitungstemperatur soll mindestens 5 °C betragen.

Die Trockenzeit beträgt ca. 2 Stunden je nach Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsverhältnissen. Nachfolgende Tapezier-, Anstrich- und Putzarbeiten können unmittelbar folgen.

Spritzer auf nicht zu grundierenden Flächen sind sofort mit einem feuchten Tuch zu entfernen.

Arbeitsgeräte sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

Anwendung/Verdünnung

Außenbereich, Gasbeton, stark saugende Untergründe:

Verdünnung: 1 : 1 mit Wasser

Ergiebigkeit : 8 m² je Liter verdünnter Lösung

SYCOFIX® Acryl Tiefgrund Konzentrat Gel

Innenbereich, Gipskarton und frische Putze:

Verdünnung: 1 : 2 mit Wasser

Ergiebigkeit : 10 m² je Liter verdünnter Lösung

schwach saugende Untergründe im Innenbereich:

Verdünnung: 1 : 3 mit Wasser

Ergiebigkeit : 10 m² je Liter verdünnter Lösung

Lagerung

Kühl, jedoch frostfrei, im original geschlossenen Gebinde mindestes 12 Monate lagerfähig.

Inhaltsstoffe

feinteilige Acrylat-Styrol-Copolymer-Dispersion, Wasser, Additive, Konservierungsmittel

Informationen für Isothiazolinon-Allergiker: unter Tel.: 0800/7926349 (kostenlos)

Verpackung

1-Liter-Flasche (6 Stück/VE; 60 VE/Palette)

EAN-Code: 4015995900194

2-Liter-Kanister (1 Stück/VE; 150 VE/Palette)

EAN-Code: 4015995905069

5-Liter-Kanister (1 Stück/VE; 90 VE/Palette)

EAN-Code: 4015995900217

10-Liter Kanister (1 Stück/VE; 60 VE/Palette)

EAN-Code: 4015995900224