

SOPHIA® Strukturfarbe snow white Für effektvolle Akzente

Verwendung

SOPHIA® Strukturfarbe ist eine körnige, verarbeitungsfertige Dispersionsfarbe für strukturierte Anstriche im Innenbereich. Geeignet sind alle mineralischen Untergründe wie Putze, Mauerwerk und Beton sowie Gipskartonplatten, Altanstriche auf Dispersionsbasis und Raufasertapeten.

SOPHIA® Strukturfarbe ist auch hervorragend als Untergrund für die nachfolgende farbliche Gestaltung mit Sophia Metalleffektfarbe geeignet.

Eigenschaften

- ausgezeichnetes Deckvermögen
- Nassabriebklasse 3 nach DIN EN 13300
- Glanzgrad: matt
- atmungsaktiv
- stoßfest
- abtönbar mit Sophia Color Plus Konzentraten
- überstreichbar
- lösungsmittelfrei und alkalibeständig

Untergrundvorbereitung

Die Untergründe müssen sauber, fest, trocken und tragfähig sein. Risse, Löcher und Unebenheiten sind mit **SYCOFIX® Füllspachtel** sowie Gipskartonplatten mit **SYCOFIX® System MUR Super-Haftspachtel** zu füllen und zu glätten. Nichthaftende Altanstriche, Tapeten und Leimfarben restlos entfernen. Dazu ist **SYCOFIX® Tapetenablöser extra stark** optimal geeignet.

Stark saugende und sandende Untergründe sind mit **SYCOFIX® System Tiefgrund Gel** vorzubehandeln.

Neue Putze müssen mindestens 4 Wochen durchtrocknen.

Schimmelbefallene Flächen sind mit **SYCOFIX® Anti-Schimmel-Spray** oder **SYCOFIX® Anti-Schimmel-Gel** zu behandeln.

Verarbeitung

Vor Gebrauch gut umrühren!

Für eine Putzstruktur Sophia Strukturfarbe unverdünnt mit einem kurzflorigen Farbröller gleichmäßig auftragen. Den Farbröller vor der Arbeit anfeuchten, um eine optimale Aufnahme von Sophia Strukturfarbe zu gewährleisten. Auch der Einsatz von Strukturwerkzeugen wie Pinsel, Spachtel oder Erbslochwalze ergeben effektvolle Strukturen.

Die Verarbeitungszeit beträgt dabei ca. 20 Minuten.

Nach einer Trockenzeit von 1 – 2 Stunden ist Sophia Strukturfarbe oberflächentrocken; nach ca. 8 Stunden überstreichbar.



TECHNISCHES MERKBLATT

SOPHIA® Strukturfarbe snow white

Für effektvolle Akzente

Version: 1.1

Sophia Strukturfarbe snow white kann mit max. 10% SOPHIA® Color Plus Farbkonzentraten individuell abgetönt werden.

Die Verarbeitungstemperatur muss oberhalb von 5 °C liegen.
Arbeitsgeräte sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

Ergiebigkeit

5 Liter ausreichend für ca. 30 m²

Inhaltsstoffe

Kunststoffdispersion, Wasser, Titandioxid, Calciumcarbonat, Additive, Konservierungsmittel
Informationen für Isothiazolinon-Allergiker: unter Tel.: 0800/7926349 (kostenlos)

Decopaint-Richtlinie 2004/42

Kategorie: A/a
max. EU-VOC-Grenzwert: 30 g/l (2010)
max. VOC-Wert des Produktes: < 1 g/l

Lagerung

Kühl, aber frostfrei in gut geschlossenen Originalgebinden 24 Monate lagerfähig.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.
Gebinde mit flüssigen Resten bei der Sammelstelle für Altlacke/Farbreste abgeben.
Eingetrocknete Farbreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfälle entsorgt werden.

Verpackung

Produkt	Gebinde/ EAN-Code
	5 - Liter - Gebinde
snow white	4015995903638

Hinweise



TECHNISCHES MERKBLATT

SOPHIA® Strukturfarbe snow white

Für effektvolle Akzente

Version: 1.1

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Bei Berührung der Augen und der Haut gründlich mit Wasser abspülen.
Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.