

## Anwendung

**SYCOFIX® Glasgewebekleber** ist optimal zur Verklebung von Glasgewebetapeten und schweren Wandbelägen geeignet.

**SYCOFIX® Glasgewebekleber** ist sowohl in Kleistermaschinen als auch in AIRLESS-Spritztechnik und in Wandklebetechnik verarbeitbar.

## Eigenschaften

- ausgezeichnete Anfangs- und Endklebkraft
- ideal für Feuchträume
- transparent auf trocknend
- gebrauchsfertig
- lösungsmittelfrei
- Ergiebigkeit: 18 kg ausreichend für ca. 90 m<sup>2</sup>

## Verarbeitung

### Untergrundvorbehandlung:

Alte bzw. lose und wasserlösliche Anstriche sind vom Untergrund zu entfernen. Dazu ist **SYCOFIX® Tapetenablöser extra stark** optimal geeignet.

Vorhandene Risse, Löcher und Unebenheiten im Untergrund sind mit **SYCOFIX® Füllspachtel** zu füllen und zu glätten. Für die Verspachtelung von Gipskartonplatten empfehlen wir **SYCOFIX® System MUR Super Haftspachtel**. Stark saugende und sandende Untergründe sind mit **SYCOFIX® System Tiefgrund Gel** zu grundieren.

### Tapezieren:

**SYCOFIX® Glasgewebekleber** in Tapetenbahnbreite auf den Untergrund auftragen und die Tapete in das nasse Klebstoffbett einlegen und andrücken.

Die Verarbeitungstemperatur soll mindestens 10 °C betragen. Nach ca. 12 Stunden Trockenzeit können Nachfolgearbeiten (z.B. Streicharbeiten) durchgeführt werden.

Besondere Hinweise des Tapetenherstellers sind zu beachten.

Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

Inhaltsstoffe

Wasser, Stärkeether, Kunstharzdispersion, Additive, Konservierungsmittel

Informationen für Isothiazolinon-Allergiker: unter Tel.: 0800/7926349 (kostenlos)

## Lagerung

Kühl, jedoch frostfrei, 9 Monate im original geschlossenen Gebinde lagerfähig.



## TECHNISCHES MERKBLATT

# SYCOFIX® Glasgewebekleber

Version: 1.1

---

### Verpackung

18-kg-Gebinde (1 St. / VE)  
EAN-Code: 4015995906356