

## Anwendung

**SYCOFIX® Kraftkleber glasklar** ist ein hochwertiger einkomponentiger und transparenter MS-Polymerkleber und hervorragend geeignet für dauerhafte Verklebungen von nichtsaugenden Materialien, wie Metall, Spiegel, glasierte Fliesen, Glas, Keramik, Holz, Kork, Stein, PVC, Polystyrol, Putz, lackierte Flächen und Kunststoffe.

## Eigenschaften

- hohe Anfangshaftung (50 kg/m<sup>2</sup>)
- sehr hohe Endklebkraft
- witterungs- und UV-beständig
- überstreichbar
- dauerelastisch
- lösungsmittelfrei
- glasklar
- leicht und sicher zu verarbeiten

## Verarbeitung

Die Untergründe müssen trocken, tragfähig, staub- und fettfrei sein.

**SYCOFIX® Kraftkleber glasklar** mittels Kartuschenpresse strangförmig in ca. 10 cm Abstand auf eines der zu verklebenden Teile auftragen und anschließend dieses andrücken und aushärten lassen. Spannungsreiche und schwere Teile ca. 48 Stunden fixieren bzw. abstützen.

Bei der Verklebung von nichtsaugenden Materialien ist **SYCOFIX® Kraftkleber glasklar** strangförmig in einem Abstand von 5 cm aufzutragen. Ein Zusammenlaufen des Klebers ist zu vermeiden.

**SYCOFIX® Kraftkleber glasklar** ist bei einer Schichtstärke von 2 mm sowie bei 23°C und 55% Luftfeuchtigkeit nach 24 Stunden durchgehärtet.

**SYCOFIX® Kraftkleber glasklar** ist nach Aushärtung temperaturbeständig von -40 °C bis +90 °C. Die Verarbeitungstemperatur soll mindestens +5°C betragen.

Eventuelle Klebstoffreste sind sofort mit einem feuchten Tuch zu entfernen.

Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Pinselreiniger zu reinigen.

## Hinweise

Nicht geeignet zum Verkleben von Acrylglas, Natursteinen, PE, PP, Teflon u.ä.  
Aufgrund der Vielzahl der im Markt erhältlichen Anstrichsysteme ist ein Probeauftrag hinsichtlich Verträglichkeit und Haftung empfehlenswert.

## Lagerung

Kühl aber frostfrei im original geschlossenen Gebinde 12 Monate lagerfähig.



## TECHNISCHES MERKBLATT

# SYCOFIX® Kraftkleber glasklar

Version: 1.1

---

### Entsorgung

Nur restentleerte Kartuschen zum Recycling geben.

### Verpackung

310 g -Kartusche  
EAN-Code:

(12 Stück/VE, 96 VE/Pal.)  
4015995905823