

## Anwendung

**SYCOFIX® Latex weiss** ist eine lösungsmittelfreie, sehr gut deckende Dispersionsfarbe für Innenanstriche auf Putz, Beton, Mauerwerk, Gipskarton, Holz- und Holzwerkstoffen, Raufaser, Prägetapeten und festhaftenden Altanstrichen. Sie ist aufgrund des hohen Weißgrades und des ausgezeichneten Deckvermögens auch zur Veredlung von Leimfarben, wie z.B. **SYCOFIX® Geleimte Wandfarbe**, verwendbar.

## Verarbeitungseigenschaften

- ideal für Innen- und Voranstriche
- Nassabriebklasse 3 nach DIN 13300
- Glanzgrad: matt
- wasserverdünnbar
- geruchsarm, diffusionsfähig
- einfärbbar mit Sophia Color Plus Konzentraten
- Ergiebigkeit: 750 ml ausreichend für ca. 7 m<sup>2</sup> bei einmaligem Anstrich

## Untergrundvorbereitung

Alle Untergründe müssen fest, sauber, trocken und frei von trennenden Substanzen sein. Unebenheiten im Untergrund, wie Risse und Löcher, sind mit **SYCOFIX® Füllspachtel** sowie Gipskartonplatten mit **SYCOFIX® System MUR-Super-Haftspachtel** zu glätten und zu schließen.

Saugende Putze, Beton und Mauerwerk mit **SYCOFIX® System Tiefgrund Gel** grundieren. Normal saugende Putze, Betone und Mauerwerk können ohne Vorbehandlung beschichtet werden.

Holz- und Holzwerkstoffe mit **SYCOFIX® System Tiefgrund Gel** grundieren. Hartfaserplatten leicht anschleifen und ohne Vorbehandlung streichen.

Gipsputze, Gipsbauplatten und Gipskartonplatten mit **SYCOFIX® System Tiefgrund Gel** grundieren.

Raufaser- und Prägetapeten ohne Vorbehandlung streichen.

Fettablagerungen an Altanstrichen sind mit **SYCOFIX® Entfetter und Anlauger** abzuwaschen.

Glänzende Flächen müssen ebenfalls mit **SYCOFIX® Entfetter und Anlauger** aufgeraut werden. Oberflächen mit Schimmelbefall mit **SYCOFIX® Anti-Schimmel-Spray** behandeln. Anschließend **SYCOFIX® Anti Schimmel Zusatz** der Farbe beimischen und die befallenen Stellen damit streichen.

Alte Tapeten, Leimfarben und Kalkanstriche sind restlos mit Wasser unter Zusatz von **SYCOFIX® Tapetenablöser extra stark** abzuwaschen.

## Verarbeitung

**SYCOFIX® Latex weiss** vor Gebrauch gut umrühren!

**SYCOFIX® Latex weiss** mit Pinsel, Bürste, Rolle oder einem geeigneten Spritzgerät (Airlessgeräte) bei Temperaturen oberhalb 5°C gleichmäßig und deckend auftragen.

Für einen Grund- bzw. Zwischenanstrich ist **SYCOFIX® Latex weiss** mit max. 10% Wasser zu verdünnen. Der Schlussanstrich erfolgt mit unverdünntem **SYCOFIX® Latex weiss**.

Nach einer Trockenzeit von ca. 4-6 Stunden kann mit gleichem Material, nach 24 Stunden mit Kunstharzlacken überstrichen werden.

Zur Erhöhung der Deckkraft und Wischfestigkeit von Leim- und Kalkfarben ist der gesamte Doseninhalt auf 3 Liter angerührte Leimfarbe beizumischen. Die veredelte Leim- bzw. Kalkfarbe kann nun wie gewohnt weiterverarbeitet werden.

Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

### **Inhaltsstoffe**

Kunstharzdispersion, Calciumcarbonat, Titanweiß, Wasser, Additive, Konservierungsmittel

### **Lagerung**

Kühl, aber frostfrei in gut geschlossenen Gebinden 24 Monate lagerfähig.

### **Entsorgung**

Eingetrocknete Farbreste über den Hausmüll oder als Baustellenabfälle entsorgen.

### **Verpackung**

750-ml-Dose (8 Stück/VE, 60 VE/Palette)

EAN-Code : 4015995901719