

Anwendungsgebiete

SYCOFIX® Salpeter- und Zementschleierentferner ist optimal zum gründlichen Entfernen von Ausblühungen, Salpeter-, Zement- und Kalkspuren sowie Fetten auf Putz, Ziegelmauerwerk, Beton, Naturstein, säurefesten Fliesen, Klinkern, Keramik, Chrom- und Edelstahlflächen geeignet.

Eigenschaften

- gezielt verarbeitbar
- hochwirksam
- hohe Tiefenwirkung
- Ergiebigkeit: 500 ml ausreichend für ca. 5m²

Verarbeitung

Zunächst lose Schichten und trockene Ausblühungen abbürsten oder mit Plastikspachtel entfernen.

Nicht säurefeste Untergründe, wie Marmor- und Kunststeinoberflächen, abdecken. Sprühdüse vor Gebrauch öffnen. Vor Anwendung die Säurebeständigkeit an kleiner Probefläche prüfen!

SYCOFIX® Salpeter- und Zementschleierentferner auf die zu reinigende Fläche mit ca. 15 cm Abstand aufsprühen und nach ca. 10 Minuten Wirkzeit mit sauberem Wasser abspülen. Im Falle einer Wiederholung ist die vollständige Abtrocknung des ersten Arbeitsganges abzuwarten.

Sprühdüse nach Gebrauch wieder schließen.

Lagerung

Kühl aber frostfrei, 3 Jahre im original geschlossenen Gebinde lagerfähig.

Inhaltsstoffe

Enthält: ≤ 10% Phosphorsäure, < 5% Nichtionische Tenside

Gefahrenhinweise

Achtung. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizungen.

Sicherheitshinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Evtl. vorhandene Kontaktlinsen nach
Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat
einholen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Ist
ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
Nur im Originalbehälter aufbewahren. Inhalt/Behälter gemäß lokalen/regionalen/
nationalen/internationalen Vorschriften der Problemabfallentsorgung zuführen.

Verpackung

500-ml-Pumpspray-Flasche (6 Stück/VE, 60 VE/Palette)
EAN-Code : 4015995900835