

Anwendungsgebiete

SYCOFIX® Spezial-Wandbelagskleber ist ein gebrauchsfertiger Dispersionsklebstoff und ist optimal geeignet zur Verklebung von Dämmstoffen im Innen- und Außenbereich, von Untertapeten aus Polystyrol- oder PU-Hartschaum sowie Latex-Schaum, Deckenplatten aus Styropor, Wandbekleidungen aus Kork, Fliesen aus Keramik und Mosaik und von besonders schweren Wandbelägen, wie z.B. Linkrusta-Wandbekleidungen.

Eigenschaften

- hohe Anfangshaftung
- extra hohe Klebkraft
- offene Zeit: ca. 20 Minuten
- wasserfest
- für Innen und Außen
- lösungsmittelfrei
- Ergiebigkeit: 1 kg ausreichend für bis zu 1 – 2 m²

Untergrundvorbehandlung

Die Untergründe müssen glatt, sauber, trocken, saug- und tragfähig sein. Alte und lose Anstriche (Leimfarben) sowie Tapeten sind zu entfernen. Dazu ist **SYCOFIX® Tapetenablöser extra-stark** optimal geeignet.

Tiefe Risse, Löcher und Fugen sind mit **SYCOFIX® Füllspachtel** sowie Gipskartonplatten und raue Putzflächen mit **Sycofix® System MUR Super Haftspachtel** zu füllen und zu glätten.

Risse und andere Schäden im Außenbereich sind mit **SYCOFIX® Riss- und Fugen-Dichter** oder **SYCOFIX® Universal Außen- und Klebspachtel** auszugleichen.

Stark saugende und sandende Untergründe sind mit **SYCOFIX® System Tiefgrund Gel** zu behandeln.

Verarbeitung

SYCOFIX® Spezial-Wandbelagskleber gleichmäßig mit einem Zahnsachtel auf den Untergrund oder auf die Wandbelagrückseite auftragen.

Bei glatten Flächen erfolgt der Klebstoffauftrag mit Zahnsachtel B1, bei rauen Flächen mit Zahnsachtel B3 und auf Fliesen mit Zahnsachtel C1.

Anschließend den Wandbelag in das feuchte Klebebett einlegen und gut andrücken.

Die Trockenzeit beträgt ca. 24 – 48 Stunden in Abhängigkeit von der Raumtemperatur und des Untergrundes.

Die Verarbeitungstemperatur muss mindestens 10 °C betragen.

Klebstoffreste sind sofort mit einem feuchten Tuch zu entfernen.

Die Verarbeitungshinweise der Tapeten- und Wandbelagshersteller sind zu beachten.

Werkzeuge sind sofort nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

Ergiebigkeit

Glatte Flächen/ Zahnspachtel B1: ca. 2 m² / kg
Rauere Flächen/ Zahnspachtel B3 : ca. 1-2 m² / kg
Fliesen/ Zahnspachtel C1: ca. 1 m² / kg

Inhaltsstoffe

Wässrige Kunstharzdispersion auf Basis von Acrylsäureester, Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungs-mittel.

Informationen für Isothiazolinon-Allergiker: unter Tel.: 0800/7926349 (kostenlos)

Lagerung

Kühl, jedoch frostfrei, 12 Monate im original geschlossenen Gebinde lagerfähig.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Ausgehärtete Klebstoffreste können über den Hausmüll entsorgt werden.

Verpackung

4-kg-Gebinde (1 St. / VE; 60 VE / Pal.)
EAN-Code: 4015995905342

17-kg-Gebinde (24 St. / Pal.)
EAN-Code: 4015995905359