

## Anwendung

**SYCOFIX® Streichfix** ist eine weiße, hochwertige Dispersionsfarbe für Schönheitsreparaturen bei Fehlstellen oder Abnutzungen z.B. Ausbessern von Flecken und Kratzern. Sie ist optimal auch zum Abdecken von Schmierereien und Stockflecken geeignet. **SYCOFIX® Streichfix** ist im Innen- und Außenbereich anwendbar.

## Eigenschaften

- sofort verarbeitbar
- hervorragendes Deckvermögen
- Nassabriebklasse 2 nach DIN EN 13300
- hoher Weißgrad
- einfache Handhabung durch praktische Tube mit integrierter Bürste

## Untergrundvorbereitung

Die zu behandelnden Stellen müssen sauber, tragfähig, trocken und frei von Trennmitteln sein. Loses Material ist vollständig zu entfernen. Unebenheiten und Löcher im Untergrund sind mit **SYCOFIX® Feinspachtel** zu beseitigen. Oberflächen mit Schimmelfall sind mit **SYCOFIX® Anti-Schimmel Gel** oder **SYCOFIX® Anti-Schimmel Spray** zu behandeln.

## Verarbeitung

Vor Gebrauch die Tube gut durchwalken und anschließend den Schraubverschluss entfernen. Durch leichten Druck auf die Tube wird die integrierte Bürste mit Farbe gefüllt. Anschließend **SYCOFIX® Streichfix** auf die zu behandelnde Fläche gleichmäßig auftragen. Nach Trocknung (ca.12 Std.) kann bei Bedarf ein zweiter Anstrich durchgeführt werden. Der Bürstenaufsatz ist sofort nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

## Inhaltsstoffe

Kunstharzdispersion, Calciumcarbonat, Titanweiß, Wasser, Additive, Konservierungsmittel

## Lagerung

Kühl und trocken mindestens 24 Monate lagerfähig.

## Entsorgung

Materialreste auspressen, trocknen lassen und als Hausmüll entsorgen. Nur restentleerte Kartuschen zum Recycling geben!

**Verpackung**

250-g-Tube (12 St./VE)

EAN-Code : 4015995906981

**Kennzeichnung**

*Decopaint-Richtlinie 2004/42*

Kategorie:

max. EU-VOC-Grenzwert:

30 g/l (2010)

max. VOC-Wert des Produktes:

< 1g/l