

Anwendung

SYCOFIX® Tapetenkleister extra-stark ist hervorragend geeignet für Raufaser-, Präge-, Struktur- und Textiltapeten, schwere Papiertapeten, Vinyl-, Makulatur- und Vliestapeten mit glatter Rückseite.

Eigenschaften

- optimale Kleisterverteilung und Kleisterspaltung
- hohe Klebkraft und Ergiebigkeit
- optimal in Kleistergeräten verarbeitbar
- auch für Wandklebetechnik geeignet
- gute Korrigierbarkeit bei hoher Anfangshaftung
- hohe Nassklebkraft
- bestens geeignet für verspachtelte Trockenbausysteme
- Ergiebigkeit: 600 g ausreichend für bis zu 12 Rollen Tapete oder 5 Rollen Raufaser

Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muß sauber, fest und trocken sein. Alte, schlecht haftende Anstriche (Leimfarben) und Tapeten sind restlos zu entfernen. Dazu ist **SYCOFIX® Tapetenablöser extra-stark** optimal geeignet.

Risse, Löcher und Unebenheiten sind mit **SYCOFIX® Füllspachtel** zu füllen und zu glätten.

Für dieerspachtelung von Gipskartonplatten empfehlen wir **SYCOFIX® System MUR Super Haftspachtel**.

Stark saugende, sandende und kroidende Untergründe mit **SYCOFIX® SystemTiefgrund Gel** vorbehandeln. Schwach saugende Untergründe sind vorzukleistern.

Zur Vorbehandlung von Gipskartonplatten wird **SYCOFIX® Tapetenwechselgrund** empfohlen, da die Tapeten beim nächsten Tapetenwechsel vollständig trocken entfernbar sind.

Bei durchscheinenden Tapeten ist der Untergrund mit **SYCOFIX® Tapezier- und Putzgrund** zu streichen, um einen farblich einheitlichen und gleichmäßig saugenden Untergrund zu erhalten.

Verarbeitung

SYCOFIX® Tapetenkleister extra-stark unter kräftigem Rühren in kaltes Wasser einrühren und kurze Zeit weiterrühren. Nach ca. 20 Minuten Quellzeit ist der Kleister nochmals gut durchzurühren.

SYCOFIX® Tapetenkleister extra-stark ist nun gebrauchsfertig.

Tapezieren:

Kleister gleichmäßig und ausreichend auf die zugeschnittenen Tapetenbahnen auftragen und zusammenlegen. Nach entsprechender Weichzeit Tapete verkleben und mit Tapezierbürste oder –walze blasenfrei andrücken. Bei der Verklebung von formstabilen Vliestapeten und vielen anderen Wandbelägen ist der Kleisterauftrag direkt auf den Untergrund möglich.

SYCOFIX® Tapetenkleister extra-stark

Die spezifischen Angaben der Tapetenhersteller sind zu beachten.

Für das Tapezieren in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit sowie für die Verklebung von spaltbaren Tapeten ist zur Erhöhung der Feuchtfestigkeit und Endklebkraft des Kleisters der Zusatz von einer Dose a 1 kg **SYCOFIX® Wandbelagskleber** für ca. 5 Liter angerührte Kleisterlösung erforderlich.

Bei der Verklebung von Vliestapeten ist auf diesen Zusatz zu verzichten, da sonst das spätere trockene Abziehen der Tapeten stark erschwert wird.

Eventuelle Kleisterreste auf der Tapetenvorderseite sind sofort mit einem Tuch zu entfernen. Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

Hinweis: Der angerührte Kleister ist innerhalb von 2 Tagen zu verarbeiten. Bei längerer Lagerung empfehlen wir, **SYCOFIX® Anti-Schimmel-Zusatz** der Kleisterlösung beizumischen.

Ansatzverhältnis

Verwendung	Wassermenge		Ergiebigkeit	
	300g-Paket	600g-Paket	300g-Paket	600g-Paket
Vorkleistern	9 Liter	18 Liter	90 m ²	180 m ²
Raufaser	5 Liter	10 Liter	ca. 30 m ² 2-3 Rollen zu 13,25 m ²	ca. 60 m ² 4-5 Rollen zu 13,25 m ²
Präge-, Textil-, Vinyl-und Strukturtapeten, schwere Tapeten, Vliestapeten (mit glatter Rückseite), Makulaturtapeten	5 Liter	10 Liter	ca. 30 m ² 6 Rollen zu 5 m ²	ca. 60 m ² 12 Rollen zu 5 m ²

Die Ergiebigkeit kann durch die Untergrundverhältnisse, Tapetenqualitäten sowie durch die Einstellung des Kleistergerätes beeinflusst werden.

Lagerung

Bei trockener Lagerung im original geschlossenen Gebinde unbegrenzt haltbar.

Verpackung

300 –g – Schachteln (20 St. / Display)
EAN – Code: 4015995900057



TECHNISCHES MERKBLATT

SYCOFIX® Tapetenkleister extra-stark

Version: 1.1

600 – g – Schachteln (20 St. / VE; 24 VE / Pal.)
EAN – Code: 4015995900026

5 – kg – Sack (100 Sack/Pal.)
EAN - Code: 4015995902006

10– kg – Sack (50 Sack / Pal.)
EAN – Code: 4015995900750

25 – kg – Sack (30 Sack / Pal.)
EAN – Code: 4015995900736