

Verwendung

SYCOFIX® Universal Abbeizer extra-stark ist ideal geeignet zum schnellen und gründlichen Entfernen von Altanstrichen auf der Basis von Öl-, Cellulose-, Kunstharz-, Asphalt-, Chlorkautschuklacken, Kunstharzdispersionen sowie Latexfarben.

SYCOFIX® Universal Abbeizer extra-stark löst gleich mehrere Farbschichten in einem Arbeitsgang.

Eigenschaften

- hohe Lösekraft
- kein Ablaufen an senkrechten Flächen
- verarbeitungsfertig
- leicht und sicher zu verarbeiten

Verarbeitung

Nicht abzubeizende Flächen abdecken oder abkleben.

SYCOFIX® Universal Abbeizer extra-stark mit Pinsel, Bürste oder Spachtel satt und gleichmäßig auf die zu behandelnde Fläche auftragen. Nach einer Einwirkzeit von ca. 15–30 Minuten die abgelöste Schicht mit einem Spachtel entfernen. Bei dicken Farbschichten oder schwierigen Lacken die Einwirkzeit auf mehrere Stunden erhöhen bis ein Ablösen der Farbschicht erkennbar ist.

Der Abbeizer trocknet auch bei längeren Standzeiten nicht ein.

Anschließend die abgebeizte Fläche mit Wasser und einer Bürste abwaschen.

Die Verarbeitungstemperatur muss oberhalb von 5 °C liegen.

Die Werkzeuge sind sofort nach Gebrauch mit Wasser zu reinigen.

Empfehlung

Exotische Hölzer sollten vor dem Abbeizen an einer nicht sichtbaren Stelle überprüft werden !

Beim Abbeizen von Naturhölzern treten keine Verfärbungen auf.

Ergiebigkeit

750 ml ausreichend: bei glatten Oberflächen bis zu 3 m²
bei rauen Oberflächen ca. 1-2 m²

Lagerung

Kühl, aber frostfrei in dicht verschlossenen Originalgebinden 5 Jahre lagerfähig.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.
Abgebeizte Farben und Lacke bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.
Abfallschlüssel gemäß EAK: 080117

Kennzeichnung

Gefahrenhinweise

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung.
Kann Schläfrigkeit oder Benommenheit verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Sicherheitsratschläge

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Dampf nicht einatmen. Schutzhandschuhe/ Augenschutz tragen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.
Haut mit Wasser abwaschen/duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
Enthält organische Lösemittel, Verdicker und Hilfsstoffe.
Produkt-Code: M-AB 20

Verpackung

750- ml- Gebinde (6 Stück/VE)
EAN-Code: 4015995905779

3-Liter-Gebinde (1 Stück/VE)
EAN-Code: 4015995905991