

## Anwendung

**SYCOFIX® Zellmakulatur** ist optimal streich- und spachtelbar und insbesondere für raue und porige Flächen verwendbar.

**SYCOFIX® Zellmakulatur** stellt den idealen Untergrund für nachfolgende Tapezierarbeiten dar.

## Eigenschaften

- für raue und glatte Untergründe
- verwendbar als Streich- und Spachtelmakulatur
- einfache und sichere Handhabung
- 15 Minuten Quellzeit
- Ergiebigkeit: 550 g ausreichend für ca. 30 m<sup>2</sup>

## Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss tragfähig, trocken und sauber sein! Alte Anstriche (Leimfarben) und Tapeten sind restlos zu entfernen. Hierfür ist **SYCOFIX® Tapetenablöser extra stark** optimal geeignet.

Stark saugende und sandende Untergründe sind mit **SYCOFIX® System Tiefgrund Gel** zu behandeln. Größere Unebenheiten, Löcher und Risse sind mit **SYCOFIX® Füllspachtel** zu füllen und zu glätten.

## Verarbeitung

Den gesamten Packungsinhalt in einen sauberen Eimer geben, sauberes kaltes Wasser zugießen und gründlich verrühren. Nach ca. 15 Minuten nochmals kräftig durchrühren und anschließend gleichmäßig je nach Anwendung mit Spachtel oder Bürste auf den Untergrund auftragen.

Nach einer Trockenzeit von ca. 8 - 10 Stunden kann tapeziert werden, ohne von der üblichen Art und Weise abzuweichen.

**SYCOFIX® Zellmakulatur** erhält den Untergrund atmungsaktiv.

**SYCOFIX® Zellmakulatur** ist Airless spritzbar. Hierzu ist die Wassermenge auf 6 Liter zu erhöhen.

Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

### **Ansatzverhältnisse**

#### **Raue Untergründe (Spachtelauftrag)**

- **SYCOFIX® Zellmakulatur** mit 3 Liter Wasser ansetzen
- Ausbeute: ca. 20 m<sup>2</sup>

#### **Glatte Untergründe (Bürstenauftrag)**

- **SYCOFIX® Zellmakulatur** mit 5 Liter Wasser ansetzen
- Ausbeute: ca. 30 m<sup>2</sup>

### **Lagerung**

Kühl und trocken, im original geschlossenen Gebinde unbegrenzt lagerfähig.

### **Verpackung**

550-g-Schachtel (6 Stück/VE, 48 VE/Palette)  
EAN-Code : 4015995904673