

Anwendung

SYCOFIX® Klebepachtel ist für das perfekte Verkleben von Zierprofilen, Rosetten und Pilastern aus Polystyrol und Polyurethan im Innenbereich geeignet. SYCOFIX Klebepachtel ist sehr gut spachtelbar und damit optimal zum Abdichten von Anschlussfugen und Gehrungsnähten bei Zierprofilen verwendbar.

Eigenschaften

- hohe Anfangshaftung und Endklebkraft
- hoher Weißgrad
- keine Rissbildung, schrumpft nicht
- gut schleifbar und überstreichbar
- lösungsmittelfrei
- leichte Applikation aus der Kartusche

Verarbeitung

Die Untergründe müssen saugfähig, trocken, tragfähig, sauber und fettfrei sein. **SYCOFIX® Klebepachtel** mit einer Kartuschenpresse strangförmig in ausreichender Menge auf die Klebeflächen des Profils auftragen. Anschließend das Profil schiebend auf den Untergrund auflegen und fest andrücken. Anschlussfugen und Gehrungsnähte mit **SYCOFIX® Klebepachtel** füllen und mit einem Spachtel abziehen oder ggf. mit einem feuchten Schwamm oder Pinsel modellieren.

SYCOFIX® Klebepachtel ist nach ca. 6 Stunden überstreichbar und nach ca. 24 Stunden vollständig ausgehärtet.

Die Verarbeitungstemperatur soll mindestens +10°C betragen.

Eventuelle Klebstoffreste sind sofort mit einem feuchten Schwamm zu entfernen.

Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

Inhaltsstoffe

Kunstharzdispersion, Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.

Lagerung

Kühl aber frostfrei im original geschlossenen Gebinde 12 Monate lagerfähig.

Entsorgung

Materialreste auspressen, trocknen lassen und als Hausmüll entsorgen. Nur restentleerte Kartuschen zum Recycling geben.



TECHNISCHES MERKBLATT

SYCOFIX® Klebspachtel

Perfektes Kleben und Verspachteln von Zierprofilen in einem
Arbeitsgang

Version: 1.1

Verpackung

310-ml-Kartusche (12 Stück/VE; 96 VE/Palette)
EAN-Code: 4015995905731

Sieder 07/18