

## SYCOFIX® Raufaser-Reparaturspachtel

### Anwendung

**SYCOFIX® Raufaser-Reparaturspachtel** ist hervorragend geeignet zum Ausbessern von Rissen, Löchern und ähnlichen Schadstellen bei tapezierten Raufasertapeten.

**SYCOFIX® Raufaser-Reparaturspachtel** enthält strukturgebende Komponenten, die sich optimal an die Raufaseroptik anpassen.

### Eigenschaften

- weiß
- kurze Trockenzeit
- mit handelsüblichen Farben und Lacken überstreichbar
- lösungsmittelfrei

### Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss tragfähig, trocken, staub- und fettfrei sein. Tiefe Löcher und Risse mit **SYCOFIX® Füllspachtel** verspachteln.

### Verarbeitung

Vor Gebrauch die Tube gut durchwalken.

**SYCOFIX® Raufaser-Reparaturspachtel** direkt aus der Tube auf die beschädigte Stelle auftragen und mit einem Spachtel glätten oder mit einem feuchten Pinsel die gewünschte Oberflächenstruktur modellieren.

Nach ca. 1 Stunde Trockenzeit in Abhängigkeit der Schichtstärke kann die gespachtelte Fläche mit handelsüblichen Farben und Lacken überstrichen werden. Die Verarbeitungstemperatur muss mindestens 10°C betragen.

Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

### Lagerung

Kühl, aber frostfrei 24 Monate im original geschlossenen Gebinde lagerfähig.

### Inhaltsstoffe

Kunststoffdispersion, Titandioxid, Füllstoffe, Wasser, Konservierungsmittel und Additive

### Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Restinhalt bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.

### Verpackung

330 g – Tube                   (12 St/VE)  
EAN-Code:                   4015995905540