

## Anwendung

**SYCOFIX® Reparaturspachtel** ist ein gebrauchsfertiger quarzgebundener Füll- und Fleckspachtel für den Innen- und Außenbereich.

**SYCOFIX® Reparaturspachtel** ist hervorragend geeignet zum Ausbessern kleiner schadhafter Stellen, wie Löcher, Risse, Kratzer, Fugen auf grundiertem Holz, Natur- und Kunststein, Putz, Beton- und Mauerwerk.

## Eigenschaften

- ausgezeichnetes Füllvermögen
- schnelltrocknend
- kein Reißen und Schrumpfen
- hohe Festigkeit und hervorragendes Haftvermögen
- sehr gut schleifbar und überstreichbar
- einfache und sichere Verarbeitung
- lösungsmittelfrei

## Untergrundvorbehandlung

Die Untergründe müssen tragfähig, sauber, trocken und fettfrei sein. Staub, loses Material und andere Verunreinigungen sind zu entfernen. Sandende Untergründe sind mit **SYCOFIX® System Tiefgrund Gel** zu verfestigen. Holz ist bis zur gesunden Schicht frei zu legen. Metall ist mit einem geeigneten Grundieranstrich (z.B. **SYCOFIX® Rostschutz-Penetrieremittel**) vorzubehandeln.

## Verarbeitung

**SYCOFIX® Reparaturspachtel** direkt auf die auszubessernden Stellen auftragen und mit einem Spachtel glätten. **SYCOFIX® Reparaturspachtel** kann dünn- und dickschichtig verarbeitet werden (kann bis zu 30 mm in einem Arbeitsgang aufgetragen werden). Nach vollständiger Aushärtung ist **SYCOFIX® Reparaturspachtel** sehr gut schleif-, bohr-, und sägbar und kann sowohl mit Acryl- und Kunstharzlacken als auch mit Dispersionsfarben und Beizen überstrichen werden.

Die Trockenzeit beträgt ca. 2 Stunden bei einer Temperatur von 20°C und 1 mm Schichtdicke. Die Verarbeitung sollte bei Temperaturen oberhalb 5°C erfolgen. Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

## Hinweis:

Nicht geeignet auf Kunststoffen.

## Lagerung:

Kühl und frostfrei ,  
12 Monate im original geschlossenen Gebinde lagerfähig.



## TECHNISCHES MERKBLATT

# SYCOFIX® Reparaturspachtel

Version: 1.1

---

### Verpackung

500 g - Dose (6 Stück/VE, 60 VE/Palette)  
EAN-Code : 4015995901726