TECHNISCHES MERKBLATT

SYCOFIX® System Tiefgrund Gel

Version: 1.1

Anwendung

SYCOFIX® System-Tiefgrund Gel ist ein universelles lösungsmittelfreies Grundiermittel für nachfolgende Tapezier-, Anstrich- und Putzarbeiten im Innen- und Außenbereich.

SYCOFIX® System-Tiefgrund Gel ist gebrauchsfertig und ermöglicht durch die leicht bläuliche Einfärbung eine optimale Auftragskontrolle, wobei **SYCOFIX® System-Tiefgrund Gel** nach der Trocknung transparent wird. **SYCOFIX® System-Tiefgrund Gel** ist tropf- und spritzfrei und daher optimal für die Verarbeitung über Kopf und somit ideal zur Grundierung im Trockenbau geeignet, des Weiteren auf sämtlichen Untergründen im Innen- und Außenbereich, wie Zement, Kalk und Gipsputz sowie vollflächig aufgetragenen Spachtelmassen, Beton und weiteren Untergründen, welche für Tapezier-, Putz und Anstricharbeiten vorbereitet werden sollen.

Eigenschaften

- tropf- und spritzfrei, daher optimal über Kopf verarbeitbar
- innen und außen verarbeitbar
- gebrauchsfertig
- roll- streich und im AIRLESS-Spritzverfahren verarbeitbar
- universell im Trockenbau einsetzbar
- zur Verfestigung von kreidenden und sandenden Untergründen
- lösungsmittelfrei, atmungsaktiv und alkalibeständig
- ideal einsetzbar im Wohnbereich, Arztpraxen, sowie Räumen in denen Lebensmittel hergestellt oder gelagert werden, sowie Räumen ohne Ex-Schutz
- über Kopf verarbeitbar
- optimale Regulierung der Saugfähigkeit bei schwach und stark saugenden Untergründen
- Farbe: blaugrün
- Ergiebigkeit: 1 Liter ausreichend für ca. 13 m^2 in Abhängigkeit der Verdünnung

Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss trocken, sauber und frei von Trennmitteln sein. Lose Putze und alte bzw. nicht tragfähige Anstriche (Leimfarben) und Tapeten sind zu entfernen. Dazu empfehlen wir **SYCOFIX® Tapetenablöser extra-stark**. Vorhandene Risse und Löcher im Untergrund sind mit **SYCOFIX® Füllspachtel** zu füllen und zu glätten. Für die Verspachtelung von Gipskartonplatten empfehlen wir **SYCOFIX® MUR Super Haftspachtel** oder **SYCOFIX® Fertigspachtel leicht**.

Verarbeitung

SYCOFIX® System-Tiefgrund Gel vor der Verarbeitung umrühren und anschließend mit Rolle, Bürste, Pinsel oder im AIRLESS-Verfahren auf den Untergrund auftragen. Die Verarbeitungstemperatur muss mindestens 5°C betragen und sollte 35°C nicht überschreiten. Des Weiteren ist bei der Verarbeitung direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden. **SYCOFIX® System-Tiefgrund Gel** ist nach ca. 1h flächentrocken und nach ca. 6h überstreichbar, wobei niedrige Temperaturen die Trockenzeit verlängern bzw. hohe Temperaturen die Trockenzeit verkürzen können. Die

Ergiebigkeit liegt bei ca. 13 m^2 / 1l und kann je nach Saugfähigkeit des Untergrundes variieren.
Nachfolgende Tapezier- und Anstricharbeiten können unmittelbar folgen.
Spritzer auf nicht zu grundierenden Flächen sind sofort mit einem feuchten Tuch zu entfernen.
Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

Lagerung

Bei frostfreier und kühler Lagerung im geschlossenen Gebinde ist **SYCOFIX® System-Tiefgrund Gel** mindestens 12 Monate lagerfähig.

Hinweise

Bei der Verarbeitung in AIRLESS-Spritzverfahren ist das Tragen eines Mund-, Nasen- und Augenschutz erforderlich. Allergikerhinweis nach EUH 208: Dieses Produkt enthält Konservierungsmittel auf Basis von Benzisothiazolinon (BIT) und Chlor-Methylisothiazolinon (CIT/MIT), können allergische Reaktionen hervorrufen. Bei der Berührung mit der Haut oder den Augen sind diese mit ausreichend Wasser zu spülen.

Sicherheitshinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Inhaltsstoffe:

Acrylat -Styrol- Copolymer- Dispersion, Wasser, Additive, Konservierungsmittel

Entsorgung

Restentleertes Gebinde über den Hausmüll entsorgen, Materialreste eintrocknen lassen und ebenfalls über den Hausmüll entsorgen.

Verpackung

1-Liter-Gebinde (1 Stück/VE, 200 VE/Palette)
EAN-Code: 4015995908268

5-Liter-Gebinde (1 Stück/VE, 80 VE/Palette)
EAN-Code : 4015995908275