

Anwendung

SYCOFIX® Universal Acryl ist optimal geeignet zum Schließen von Rissen und Fugen in Wänden, Decken und Fassaden, sowie zum Abdichten von Anschlussfugen und gering belasteten Dehnungsfugen, wie z.B. an Fenstern, Türen, Fensterbänken, Treppen, Klima- und Lüftungsanlagen.

SYCOFIX® Universal Acryl kann auf Untergründen wie Beton, Putz, Mauerwerk, Porenbeton, Holz, Metall, Hart-PVC, Lacken und Lasuren verarbeitet werden.

Eigenschaften

- für Innen und Außen
- ausgezeichnete Haftung
- überstreich- und überputzbar
- witterungs- und UV-beständig
- mindestens 3 Jahre lichtecht
- wasserfest nach Aushärtung
- plastoelastisch
- lösungsmittelfrei

Technische Daten

Ergiebigkeit:	ca. 12 m bei einer Fuge von 5 x 5 mm
Verarbeitungstemperatur:	5 °C – 30 °C
Hautbildungszeit: (bei 20 °C):	ca. 20 Minuten
Durchhärtung (bei 20 °C):	ca. 1mm/ Tag
Temperaturbeständigkeit:	-20 °C bis +80 °C
Fugenbreite:	5 – 20 mm
Fugentiefe:	mind. 5 mm
Empfehlung:	Fugentiefe = Fugenbreite
Dehnung:	max. 10 %

Verarbeitung

Die Untergründe müssen sauber, trocken, tragfähig, staub- und fettfrei sein. Stark saugende Untergründe, z.B. Porenbeton, sind mit **SYCOFIX® Putz- und Haftgrund Gel** vorzustreichen

Kartusche aufschneiden und Spitze aufschrauben. Anschließend die Spitze in Fugenbreite abschneiden. **SYCOFIX® Universal Acryl** mit einer Kartuschenpresse gleichmäßig in die Fugen bzw. Risse spritzen und sofort mit feuchtem Finger, einer Spachtel oder mit **SYCOFIX® Fugenglätter** unter Benetzung mit geringer Menge Spülmittellösung glatt abziehen. Nach vollständiger Aushärtung kann **SYCOFIX® Universal Acryl** mit Dispersionsfarben überstrichen werden.

Werkzeuge und verschmutzte Oberflächen sind nach Verwendung leicht mit Wasser zu reinigen.

Lagerung

18 Monate, kühl und trocken im gut verschlossenen Gebinde lagerfähig.

Entsorgung

Materialreste auspressen, trocknen lassen und als Hausmüll entsorgen. Nur restentleerte Kartuschen zum Recycling geben!

Besondere Hinweise

Nicht verarbeiten bei Regen- oder Frostgefahr!
Frisch aufgetragenes **SYCOFIX® Universal Acryl** ist nach 1 Stunde schlagregenfest.

Verpackung

310- ml- Kartusche (15 St./VE, 100 VE/Pal.)
EAN-Code: 4015995901863