

SYCOFIX® Premium Universal Silikone
weiß, grau, transparent

Anwendung

SYCOFIX® Premium Universal Silikone sind optimal geeignet für den Küchen- und Sanitärbereich, für die professionelle Abdichtung von Dehn- und Anschlussfugen mit extremer Dauerbelastung im gesamten Baubereich sowie als Verglasungsdichtstoff für die Glas-/Rahmenversiegelung in Verbindung mit beschichtetem Holz, eloxiertem Aluminium und Hart-PVC.

SYCOFIX® Premium Universal Silikone sind auch hervorragend geeignet bei Klempner- und Dachdeckerarbeiten rund um Dach, Terrasse und Einfahrten.

Eigenschaften:

- OXIM (NO MEKO)
- ausgezeichnete Haftung auf vielen Untergründen, wie z.B. Sanitärkeramik, Holz, Glas, Kunststoff, Aluminium
- natursteinverträglich und abriebfest
- besonders sichere Acrylwannenhaftung
- geruchsneutral und emissionsarm
- entspricht der DIN 15651
- nach Aushärtung dauerelastisch
- UV- und witterungsbeständig
- korrosionsfrei
- geruchsneutral
- beugt mindestens 3 Jahre gegen Schimmel vor
- nach 2 Stunden spritzwasserfest
- Hautbildungszeit ca. 10 min
- überstreichbar nach Aushärtung
- VSG – geeignet
- beständig gegen Desinfektionsmittel und haushaltsüblichen Reinigungsmittel

Technische Daten

Ergiebigkeit:	ca. 8 m bei einer Fuge von 6 x 6 mm
Verarbeitungstemperatur:	+5°C bis +40°C
Hautbildungszeit:	ca. 10 Minuten
Durchhärtung:	ca. 3 mm/Tag
Temperaturbeständigkeit:	-50°C bis +180°C
Zulässige Gesamtverformung:	25 %

Fugenabmessung

Fugenbreite:	5 – 30 mm
Fugentiefe:	mind. 5 mm
Empfehlung:	Fugenbreite = Fugentiefe (< 6mm Breite) Fugenbreite = 2x Fugentiefe (> 6mm Breite)

Verarbeitung

Die Haftflächen müssen tragfähig, trocken, staub- und fettfrei sein.
Alte Fugenmassen sind mit einem Cuttermesser oder Fugenkratzer zu entfernen.
Evtl. Silikonreste anschließend mit **SYCOFIX® Silikonfugenentferner** restlos beseitigen.
Die Fugenflanken müssen sauber und tragfähig sein.

SYCOFIX® Premium Universal Silikone weiß, grau, transparent

Bereits auf Untergründen vorhandener Schimmel muss restlos entfernt werden. Dazu ist **SYCOFIX® Anti-Schimmel Gel** oder **SYCOFIX® Anti-Schimmel-Spray** optimal geeignet.

Um ein optimales Fugenbild zu erhalten, sind diese entsprechend der gewünschten Fugenbreite mit einem geeigneten Klebeband abzukleben.

Kartusche oberhalb des Gewindes aufschneiden, die Spitze aufschrauben und entsprechend der Fugenbreite zuschneiden. **SYCOFIX® Premium Universal Silikon** gleichmäßig in die Fuge spritzen. Anschließend **SYCOFIX® Premium Universal Silikon** mit **SYCOFIX® Fugenglätter** unter Benetzung mit wenig Spülmittel glatt abziehen.

Die Kartusche wieder gut verschließen. **SYCOFIX® Premium Universal Silikone** sind im angebrochenem Gebinde 1-2 Wochen verarbeitbar.

Nach einer Trockenzeit von ca. 2h kann das Klebeband wieder entfernt werden.

Werkzeuge und verschmutzte Oberflächen sind sofort nach Anwendung mit **SYCOFIX® Spezialreiniger Aktivschaum** zu säubern.

Lagerung

Kühl, trocken und frostfrei im original geschlossenen Gebinde lagern.

Nach Gebrauch Kartuschenspitze wieder verschließen.

Entsorgung

Materialreste auspressen, trocknen lassen und als Hausmüll entsorgen. Nur restentleerte Kartuschen zum Recycling geben!

Besondere Hinweise

Nicht geeignet für Untergründe aus PE, PP und PTFE. Der Kontakt mit bitumenhaltigen und weichmacherabgebenden Materialien, wie z.B. Neopren, Butyl, Isolier- und Schwarzanstriche, ist zu vermeiden.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Verpackung

310- ml- Kartusche weiß (20 St./VE)

EAN-Code: 4015995908480

Artikelnummer: 4562152

310- ml- Kartusche grau (20 St./VE)

EAN-Code: 4015995908411

Artikelnummer: 4472152

310- ml- Kartusche transparent (20 St./VE)

EAN-Code: 4015995908404

Artikelnummer: 4462152