

SYCOFIX® Acryl Heizkörperlack Spray weiß hochglänzend

Anwendung

SYCOFIX® Acryl Heizkörperlack Spray ist ein weißer, hochglänzender Premium-Acryllack mit sehr guter Deckkraft und ist speziell für anspruchsvolle Lackierungen auf allen Warmwasser-Heizkörpern, Wasserrohren, Durchlauferhitzern und Radiatoren geeignet.

Eigenschaften

- Farbstabil und UV-beständig, kein Vergilben
- Schnell trocknend (bereits nach 10-20 min. klebefrei und in 60 min staubtrocken)
- Hitzebeständig bis 150 °C
- Sehr gutes Deckvermögen bereits nach einem Auftrag und sehr gute Kantenabdeckung
- strapazierfähige Oberfläche
- schlag- stoß- und kratzfest sowie kein Verspröden und rosthemmend
- guter Korrosionsschutz
- tragfähig auch auf festsitzenden Altanstrichen
- Grundierung und Lack in einem
- Sehr guter Verlauf und kein Abfließen an senkrechten Flächen
- Geruchsmild
- optimale Füllkraft

Verarbeitung

Rost und Trennschichten wie Öl und Fette sowie Staub entfernen. Hierzu empfehlen wir eine Reinigung mit **SYCOFIX® Spezial-Reiniger mit Aktivschaum**. Bei sehr starker Rostbelastung empfehlen wir einen Voranstrich mit **SYCOFIX® Rostschutz- und Penetriermittel**. Festhaftende Altanstriche leicht anschleifen.

Dose vor Gebrauch gründlich schütteln und anschließend aus ca. 10–15 cm Entfernung in Kreisbewegungen auf die zu behandelnden Flächen aufsprühen. In der Regel ist ein einmaliger Sprühvorgang ausreichend. Sollte eine Überlackierung von dunkleren Flächen durchgeführt werden, kann ein zweimaliger Auftrag empfehlenswert sein.

Eine Verarbeitung ist ausschließlich auf ausgekühlten Oberflächen durchzuführen. Die Verarbeitungstemperatur muss sowohl für die zu lackierenden Flächen, als auch für die Umgebung zwischen 8°C und 30°C liegen.

SYCOFIX® Acryl Heizkörperlack Spray ist nach 1h staubtrocken und nach 3-4 h griffest, wobei eine Überlackierung nach 12h möglich ist.

SYCOFIX® Acryl Heizkörperlack Spray
weiß hochglänzend

Lagerung

Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten. Behälter dicht geschlossen halten. Unter Verschluss aufbewahren. An einem Platz lagern, der nur berechtigten Anforderungen an Lagerräume und Behälter gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 Personen zugänglich ist. Für ausreichende Belüftung und punktförmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen. Behälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nicht zusammen lagern mit: Oxidationsmittel, Pyrophore oder selbsterhitzungsfähige Gefahrstoffe.

Zusammenlagerungshinweise

Lagerklasse nach TRGS 510: 2B (Aerosolpackungen und Feuerzeuge)

Spezifische Endanwendungen

Aerosol – Speziallacke

Inhaltsstoffe

Aceton; n-Butylacetat, Xylol (o,m,p), Ethylacetat

Gefahrenhinweise

Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Gas/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Bei unzureichender Belüftung und/oder durch Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher Gemische möglich.

Entsorgung

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Abfallschlüssel -



TECHNISCHES MERKBLATT

SYCOFIX® Acryl Heizkörperlack Spray weiß hochglänzend

Version: 1.0

ungebrauchtes Produkt 160504 ABFÄLLE, DIE NICHT ANDERSWO IM VERZEICHNIS
AUFGEFÜHRT SIND; Gase in Druckbehältern und gebrauchte Chemikalien;
gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern (einschließlich
Halonen); gefährlicher Abfall

Verpackung

0,4-Liter-Sprühdose (6 Stück/VE; 196 VE/Palette)

EAN-Code: 4015995908213