

Anwendung

SYCOFIX® Flecken-Isolierspray ist optimal geeignet zur dauerhaften Isolierung von Wasserflecken, Fett, Rost, Ruß, Nikotin, Filz- und Lippenstiftflecken sowie anderen Untergrundverschmutzungen, welche vor Tapezier- und Anstricharbeiten zu beseitigen sind.

Eigenschaften

- Beseitigung von Schäden an Weißputzen bzw. an weißen Dispersionsfarben auf Tapeten u.ä. Untergründen
- verhindert das Durchschlagen beim Malern und Tapezieren
- geeignet als Markierfarbe und Sichthilfe in schlecht beleuchteten Räumen
- stoppt Schimmelbefall
- superdeckend, weiß
- geruchsmild
- einfache Handhabung durch Sprühverfahren
- optimale Sprühstrahlbreite durch variablen Sprühkopf

Verarbeitung

SYCOFIX® Flecken-Isolierspray vor Gebrauch kräftig schütteln und anschließend aus ca. 20 cm Entfernung in Kreisbewegungen die Schadstelle bis zur vollständigen Abdeckung besprühen. Bei hartnäckigen Flecken den Vorgang nach 5 Minuten wiederholen. Nach einer Trockenzeit von ca. 10 Minuten können nachfolgende Tapezier- und Anstricharbeiten folgen. Zur Reinigung der Düse Dose mit dem Sprühkopf nach unten halten und sprühen bis keine Farbanteile mehr austreten. Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Pinselreiniger zu reinigen.

Ergiebigkeit

200 ml ausreichend für bis zu 2 m²
500 ml ausreichend für bis zu 5 m²

Lagerung

Trocken, kühl, sowie geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung und bei Temperaturen unter 50°C lagern. Im geschlossenen Originalgebinde mindestens 24 Monate lagerfähig.

Entsorgung

Nur restentleerte Dosen zum Recycling geben!
Dosen mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.

Verpackung

200-ml-Spraydose (6 Stück/VE, 60 VE/Palette)
EAN-Code : 4015995902983

500-ml-Spraydose (6 Stück/VE, 60 VE/Palette)
EAN-Code: 4015995905618

Gefahrenhinweise

Gefahr. Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten.

Sicherheitshinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
Berührung mit der Haut vermeiden. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C/122 aussetzen.