

## Verwendung

**SYCOFIX® Rostschutz-Penetriermittel** ist eine Grundierung auf Alkydharzbasis mit hervorragender Korrosionsschutzwirkung auf Eisen- und Stahlflächen im Innen- und Außenbereich.

**SYCOFIX® Rostschutz-Penetriermittel** findet Anwendung für dauerhaften Korrosionsschutz z.B. bei Metallfenstern, Eisentore, Treppengeländer aus Metall, Trägermaterialien u.a.

## Eigenschaften

- verhindert weiteren Rost
- hohe Eindringtiefe bei trockenem und porösem Rost
- isolierende Wirkung
- ausgezeichnetes Haftvermögen
- sehr gute Haftvermittlung für weitere Anstriche
- verarbeitungsfertig
- Farbe: oxidgelb
- für Innen und Aussen

## Untergrundvorbereitung

Die Untergründe müssen trocken, fett- und ölfrei sein.

**SYCOFIX® Rostschutz-Penetriermittel** kann direkt auf Rost gestrichen werden, auch die Verarbeitung auf abblätternden Rost ist möglich.

## Verarbeitung

**SYCOFIX® Rostschutz-Penetriermittel** vor Gebrauch gut umrühren bzw. aufschütteln!  
Für einen optimalen Korrosionsschutz ist **SYCOFIX® Rostschutz-Penetriermittel** 1–2mal satt mit einem Pinsel unverdünnt auf die zu behandelnde Fläche aufzutreiben.

Nach einer Trockenzeit von ca. 12 Stunden ist **SYCOFIX® Rostschutz-Penetriermittel** staubtrocken; nach ca. 48 Stunden überstreichbar.

Bei niedriger Temperatur oder hoher Luftfeuchte verlängern sich die Trockenzeiten. Eine längere Trockenzeit verbessert die korrosionshemmende Wirkung (4-6 Tage). Ein Schlussanstrich mit Alkydharz-Decklacken ist spätestens nach 1 –2 Wochen auszuführen.

Die Verarbeitungstemperatur muss oberhalb von 5 °C liegen.

Arbeitsgeräte sind nach Gebrauch leicht mit **SYCOFIX® Spezialreiniger Aktivschaum** zu reinigen.

## Ergiebigkeit

750 ml ausreichend für ca. 3 - 4 m<sup>2</sup> / bei einmaligem Anstrich

### Lagerung und Entsorgung

Kühl und trocken in dicht verschlossenen Originalgebinden 24 Monate lagerfähig.  
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.  
Gebinde mit Restinhalt bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.

### Inhaltsstoffe

Alkydharzkombination, aktives Korrosionsschutzpigment, Lösemittel, Additive.

Enthält 2-Butanonoxim und Cobaltcarboxylate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

### Decopaint-Richtlinie:

EU-Grenzwert für dieses Produkt: (Kat. A/ i,Lb) 500 g/l (2010).  
Dieses Produkt beinhaltet max. 499 g/l VOC.

GISBAU-Code: M-GP02

### Gefahrenhinweise:

Achtung. Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

### Sicherheitshinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. **Bei Brand:** Löschpulver oder Sand verwenden. Kühl an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Mit **SYCOFIX® Rostschutz-Penetriermittel** getränkte, leicht entzündbare Materialien wie Lappen, Putzwolle oder Sägespäne können sich nach Verdunstung des Lösemittels selbst entzünden. Getränkte Textilien sind in unbrennbaren Behältern aufzubewahren und außerhalb von Gebäuden zu vernichten. Verschüttetes Produkt ist mit Sand aufzunehmen.

### Verpackung

750-ml-Gebinde (6 Stück/VE, 112 VE/Pal.)  
EAN-Code: 4015995905854