

Verwendung

SOPHIA® Dekorspachtelputz ist hervorragend geeignet zur dekorativen und kreativen Gestaltung von Wänden und Decken im Innenbereich.

Geeignete Untergründe sind alle mineralischen Untergründe, wie z.B. Beton, Mauerwerk u.a. sowie Gipskarton- und Zementfaserplatten, alte Dispersionsfarbanstriche und Glasfasergewebe.

SOPHIA® Dekorspachtelputz ist ein ausgezeichneter Untergrund für die nachfolgende farbliche Gestaltung mit Sophia Metalleffektfarben.

Eigenschaften

- optimal strukturierbar
- ergibt ein effektvolles Wanddesign
- atmungsaktiv
- celluloseverstärkt
- weiß aufrocknend und überstreichbar
- abtönbar mit Sophia Color Plus Konzentraten
- bei späterer Renovierung leicht wiederablösbar
- lösungsmittelfrei

Untergrundvorbereitung

Die Untergründe müssen sauber, fest, trocken und frei von Trennmitteln sein.

Nicht haftende Altanstriche sowie Leimfarben und Kalkanstriche restlos entfernen.

Dazu ist **SYCOFIX® Tapetenablöser extra-stark** optimal geeignet.

Tiefe Risse, Löcher und Fugen sind mit **SYCOFIX® Füllspachtel** sowie Gipskartonplatten mit **SYCOFIX® System MUR Super Haftspachtel** zu füllen und zu glätten.

Stark saugende und sandende Untergründe sind mit **SYCOFIX® System Tiefgrund LF** vorzubehandeln.

Verarbeitung

Vor Gebrauch gut umrühren!

SOPHIA® Dekorspachtelputz mit einer Edelstahl-Glättkelle (z.B. **SYCOFIX® Glättkelle**)

aufziehen. Anschließend den frischen Putz strukturieren, dabei kann die Struktur individuell grober oder feiner gestaltet werden. Nach einer Trockenzeit von ca. 12 Stunden kann

SOPHIA® Metalleffektfarbe aufgetragen werden. **SOPHIA® Dekorspachtelputz** kann mit max. 5% **SOPHIA® Color Plus Konzentrat** eingefärbt werden.

Die Verarbeitungstemperatur muss oberhalb von 5 °C liegen.

Bei späterer Renovierung ist **SOPHIA® Dekorspachtelputz** leicht vom Untergrund wiederablösbar. Dazu einfach die entsprechende Fläche mit warmem Wasser unter Zusatz von **SYCOFIX® Tapetenablöser extra-stark** einweichen und nach ca. 5 Minuten Weichzeit **SOPHIA® Dekorspachtelputz** mit einer Spachtel entfernen.

Arbeitsgeräte sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

Ergiebigkeit

10 Liter ausreichend für ca. 9-10 m²

Inhaltsstoffe

Wasser, Titandioxid, Calciumcarbonat, Quarzsand, Kunststoffdispersion, Additive, Konservierungsmittel

Lagerung

Kühl, aber frostfrei in gut geschlossenen Originalgebinden 12 Monate lagerfähig.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.
Gebinde mit flüssigen Resten bei der Sammelstelle für Altlacke/Farbreste abgeben.
Eingetrocknete Farbreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfälle entsorgt werden.

Hinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
EUH208 - Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsgemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
EUH211 - Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

Bei Berührung mit den Augen und der Haut gründlich mit Wasser abspülen.
Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Verpackung

15-kg-Gebinde
EAN-Code: 4015995905106