

Verwendung

SYCOFIX® Glasgewebekleber ist optimal zur Verklebung von Glasgewebetapeten und schweren Wandbelägen geeignet.

SYCOFIX® Glasgewebekleber ist sowohl in Kleistermaschinen als auch in AIRLESS-Spritztechnik und in Wandklebetechnik verarbeitbar.

Eigenschaften

- ausgezeichnete Anfangs- und Endklebkraft
- ideal für Feuchträume
- transparent auftrocknend
- gebrauchsfertig
- lösungsmittelfrei
- Ergiebigkeit: 18 kg ausreichend für ca. 90 m²

Verarbeitung

Untergrundvorbereitung

Alte bzw. lose und wasserlösliche Anstriche sind vom Untergrund zu entfernen. Dazu ist **SYCOFIX® Tapetenablöser extra stark** optimal geeignet.

Vorhandene Risse, Löcher und Unebenheiten im Untergrund sind mit **SYCOFIX® Füllspachtel** zu füllen und zu glätten. Für die Verspachtelung von Gipskartonplatten empfehlen wir **SYCOFIX® System MUR Super Haftspachtel**. Stark saugende und sandende Untergründe sind mit **SYCOFIX® System Tiefgrund LF** zu grundieren.

Tapezieren

SYCOFIX® Glasgewebekleber in Tapetenbahnbreite auf den Untergrund auftragen und die Tapete in das nasse Klebstoffbett einlegen und andrücken.

Die Verarbeitungstemperatur soll mindestens 10 °C betragen. Nach ca. 12 Stunden Trockenzeit können Nachfolgearbeiten (z.B. Streifarbeiten) durchgeführt werden.

Besondere Hinweise des Tapetenherstellers sind zu beachten.

Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

Inhaltsstoffe

Wasser, Stärkeether, Kunstharzdispersion, Additive, Konservierungsmittel

Lagerung

Kühl, jedoch frostfrei, 9 Monate im original geschlossenen Gebinde lagerfähig.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.
Gebinde mit flüssigen Resten bei der Sammelstelle für Altlacke/Farbreste abgeben.
Eingetrocknete Farbreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfälle entsorgt werden.

Hinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
EUH208 - Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsgemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Bei Berührung mit den Augen und der Haut gründlich mit Wasser abspülen.
Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Verpackung

18-kg-Gebinde (1 St. / VE)
EAN-Code: 4015995906356