

Verwendung

SYCOFIX® Klebspachtel ist für das perfekte Verkleben von Zierprofilen, Rosetten und Pilastern aus Polystyrol und Polyurethan im Innenbereich geeignet.

SYCOFIX® Klebspachtel ist exzellent spachtelbar und damit optimal zum Abdichten von Anschlussfugen und Gehrungsnähten bei Zierprofilen anwendbar.

Eigenschaften

- hohe Anfangshaftung und Endklebkraft
- hoher Weißgrad
- keine Rissbildung, schrumpft nicht
- gut schleifbar und überstreichbar
- lösungsmittelfrei
- leichte Applikation aus der Kartusche

Verarbeitung

Die Untergründe müssen saugfähig, trocken, tragfähig, sauber und fettfrei sein.

SYCOFIX® Klebspachtel mit einer Kartuschenpresse strangförmig in ausreichender Menge auf die Klebeflächen des Profils auftragen. Anschließend das Profil schiebend auf den Untergrund auflegen und fest andrücken. Anschlussfugen und Gehrungsnähte mit **SYCOFIX® Klebspachtel** füllen und mit einem Spachtel abziehen oder ggf. mit einem feuchten Schwamm oder Pinsel modellieren. **SYCOFIX® Klebspachtel** ist nach ca. 6 Stunden überstreichbar und nach ca. 24 Stunden vollständig ausgehärtet.

Die Verarbeitungstemperatur soll mindestens +10°C betragen.

Eventuelle Klebstoffreste sind sofort mit einem feuchten Schwamm zu entfernen.

Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

Inhaltsstoffe

Kunstharzdispersion, Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.

Lagerung

Kühl aber frostfrei im original geschlossenen Gebinde 12 Monate lagerfähig.

Entsorgung

Materialreste auspressen, trocknen lassen und als Hausmüll entsorgen. Nur restentleerte Kartuschen zum Recycling geben.



TECHNISCHES MERKBLATT

SYCOFIX® Klebepachtel

Perfektes Kleben und Verspachteln von Zierprofilen in einem
Arbeitsgang

Version: 1.2

Hinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

EUH208 - Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsgemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Bei Berührung mit den Augen und der Haut gründlich mit Wasser abspülen.

Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Verpackung

310-ml-Kartusche (12 Stück/VE; 96 VE/Palette)

EAN-Code: 4015995905731