

Verwendung

SYCOFIX® Parkett- und Laminatleim eignet sich exzellent für die Verleimung von Parkett- und Laminatfußböden sowie Spanplatten.

Eigenschaften

- transparent aufrocknend
- wasserfest nach DIN EN 204 D 3
- geprüft vom Fensterinstitut Rosenheim
- ausreichend für 25 m² je nach Elementgröße

Verarbeitung

Auf gute Fugenpassung und auf staub- und fettfreie Oberflächen achten.

SYCOFIX® Parkett- und Laminatleim gleichmäßig raupenförmig auftragen. Zu verbindende Nahtflächen fest zusammenpressen. Dabei aus der Naht austretenden Leim sofort mit einem feuchten Tuch abwischen.

Offene Zeit: ca. 10 Minuten.

Allgemeine Hinweise

Der Leim trocknet transparent auf und ergibt eine helle transparente Leimfuge.
Die verwendeten Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

Lagerung

Kühl und frostfrei, im original geschlossenen Gebinde 6 Monate lagerfähig.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Gebinde mit flüssigen Resten bei der Sammelstelle für Altlacke/Farbreste abgeben.

Eingetrockneter Leim kann über den Hausmüll oder als Baustellenabfälle entsorgt werden.

Hinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

EUH208 - Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsgemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Bei Berührung mit den Augen und der Haut gründlich mit Wasser abspülen.

Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.



TECHNISCHES MERKBLATT

SYCOFIX® Parkett- und Laminatleim

Version: 1.2

Verpackung

1000-g-Spritzflasche (6 St./VE, 60 VE/Pal.)
EAN-Code: 4015995900583