

Verwendung

SYCOFIX® Reparaturspachtel ist ein gebrauchsfertiger quarzgebundener Füll- und Fleckspachtel für den Innen- und Außenbereich.

SYCOFIX® Reparaturspachtel ist hervorragend geeignet zum Ausbessern kleiner schadhafter Stellen, wie Löcher, Risse, Kratzer, Fugen auf grundiertem Holz, Natur- und Kunststein, Putz, Beton- und Mauerwerk.

Eigenschaften

- ausgezeichnetes Füllvermögen
- schnelltrocknend
- kein Reißen und Schrumpfen
- hohe Festigkeit und hervorragendes Haftvermögen
- sehr gut schleifbar und überstreichbar
- einfache und sichere Verarbeitung
- lösungsmittelfrei

Untergrundvorbehandlung

Die Untergründe müssen tragfähig, sauber, trocken und fettfrei sein. Staub, loses Material und andere Verunreinigungen sind zu entfernen. Sandende Untergründe sind mit **SYCOFIX® System Tiefgrund LF** zu verfestigen. Holz ist bis zur gesunden Schicht frei zu legen. Metall ist mit einem geeigneten Grundieranstrich (z.B. **SYCOFIX® Rostschutz-Penetriermittel**) vorzubehandeln.

Verarbeitung

SYCOFIX® Reparaturspachtel direkt auf die auszubessernden Stellen auftragen und mit einem Spachtel glätten. **SYCOFIX® Reparaturspachtel** kann dünn- und dickschichtig verarbeitet werden (kann bis zu 30 mm in einem Arbeitsgang aufgetragen werden). Nach vollständiger Aushärtung ist **SYCOFIX® Reparaturspachtel** sehr gut schleif-, bohr-, und sägbar und kann sowohl mit Acryl- und Kunstharzlacken als auch mit Dispersionsfarben und Beizen überstrichen werden.

Die Trockenzeit beträgt ca. 2 Stunden bei einer Temperatur von 20°C und 1 mm Schichtdicke. Die Verarbeitung sollte bei Temperaturen oberhalb 5°C erfolgen. Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

Allgemeiner Hinweis

Nicht geeignet auf Kunststoffen.

Lagerung

Kühl aber frostfrei im original geschlossenen Gebinde 12 Monate lagerfähig.

Inhaltsstoffe

Wässrige Kunstharzdispersion, Quarzsand, Additive, Konservierungsmittel.

Entsorgung

Materialreste auspressen, trocknen lassen und als Hausmüll entsorgen. Nur restentleerte Kartuschen zum Recycling geben.

Hinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

EUH208 - Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsgemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Bei Berührung mit den Augen und der Haut gründlich mit Wasser abspülen.
Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Verpackung

500 g - Dose (6 Stück/VE, 60 VE/Palette)

EAN-Code : 4015995901726