

Verwendung

SYCOFIX® Schnellspachtel ist ein lösungsmittelfreier, gebrauchsfertiger und schnelltrocknender Reparaturspachtel, der hervorragend geeignet ist für Reparaturen im Innen- und Außenbereich auf grundiertem Holz (innen), Putz- und Betonuntergründen sowie auf grundiertem Eisen.

SYCOFIX® Schnellspachtel ist auch optimal als Füll- und Fleckspachtel für kleine Flächen anwendbar.

Eigenschaften

- sehr gutes Füllvermögen
- schnelltrocknend
- rosthemmend
- mehrschichtig auftragbar
- rissfrei auch bei höherer Schichtdicke
- trocknet weiß auf
- überstreichbar mit Dispersionsfarben, Acryl- und Kunstharzlacken
- leicht verarbeitbar

Untergrundvorbehandlung

Die Untergründe müssen fest, trocken, staub- und fettfrei sein.

Loser Putz und alte Anstriche (Leimfarben) sind restlos zu entfernen.

Poröse und saugende Untergründe sind mit **SYCOFIX® System Tiefgrund LF** vorzubehandeln.

Rohes Holz ist mit Holzgrundierung oder Vorstreichfarbe zu behandeln.

Eisenuntergründe sind mit einer entsprechenden Grundierung (z.B. **SYCOFIX Rostschutz-Penetrieremittel**) vorzustreichen.

Verarbeitung

SYCOFIX® Schnellspachtel auf Unebenheiten, Risse oder Löcher mit einem Spachtel auftragen und glätten. Bei größeren Vertiefungen sind mehrere dünne Spachtelschichten aufzutragen, dabei kann nass in nass gearbeitet werden.

Die Trockenzeit beträgt ca. 1-2 Std. bei 20 °C Raumtemperatur, danach ist

SYCOFIX® Schnellspachtel bereits schleifbar und überstreichbar.

Nach Spachtelarbeiten im Außenbereich ist **SYCOFIX® Schnellspachtel** nach Trocknung umgehend zu überstreichen.

Die Verarbeitung ist bei Temperaturen oberhalb 5 °C durchzuführen.

Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

Lagerung

Kühl aber frostfrei im original geschlossenen Gebinde 3 Jahre lagerfähig.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Restinhalt bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.

Hinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

EUH208 - Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsgemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Bei Berührung mit den Augen und der Haut gründlich mit Wasser abspülen.
Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Verpackung

1,3-kg-Tube (6 Stück/VE: 60 VE/Palette)

EAN-Code: 4015995904550