

Verwendung

SYCOFIX® Tapetenschutz ist ein lösemittelfreier, waschfester, farbloser, nicht vergilbender Schutzüberzug für beanspruchte Tapetenflächen, Poster, Anstriche mit Wachslasuren, Dispersionsfarbenanstriche und Wandkorkplatten. Nur für den Innenbereich.

Eigenschaften

- schmutz- und wasserabweisend
- transparent auftrocknend
- atmungsaktiv
- überstreichbar
- Glanzgrad: seidenglänzend
- Ergiebigkeit: 1 Liter ausreichend für bis zu 10 m²

Verarbeitung

Der Untergrund muss trocken, tragfähig, sauber und frei von Trennmitteln (Staub, Fett usw.) sein.

SYCOFIX® Tapetenschutz wird unverdünnt mit Pinsel, Bürste oder Rolle auf die zu behandelnde Fläche aufgetragen. Der Anstrich muss dünn und gleichmäßig erfolgen, um eine optisch perfekte Oberfläche zu erhalten. Vor der Anwendung auf seidenglänzenden Oberflächen ist **SYCOFIX® Tapetenschutz** 1:1 mit Wasser zu verdünnen. Die Verarbeitungstemperatur soll oberhalb 5 °C liegen. Die Trockenzeit beträgt ca. 2 Stunden. Nicht zu behandelnde Flächen sind vor Spritzern zu schützen, da eingetrockneter Tapetenschutz nur schwer entfernbar ist.

Werkzeuge sind sofort nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

Generell empfehlen wir, an einer unauffälligen Stelle die Verträglichkeit zu überprüfen.

Allgemeiner Hinweis

SYCOFIX® Tapetenschutz ist nicht geeignet für Vinyltapeten und Tapeten mit Vinylbeschichtung.

Inhaltsstoffe

feinteilige Acrylat-Copolymer-Dispersion, Wasser, Konservierungsmittel, Additive

Lagerung

Kühl, aber frostfrei, mindestens 12 Monate im original geschlossenen Gebinde lagerfähig.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Gebinde mit flüssigen Resten bei der Sammelstelle für Altlacke/Farbreste abgeben.

Eingetrockneter Produktreste kann über den Hausmüll oder als Baustellenabfälle entsorgt werden.

Hinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

EUH208 - Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsgemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1).

Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Bei Berührung mit den Augen und der Haut gründlich mit Wasser abspülen.

Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Verpackung

250-ml-Flasche (6 St. / VE; 80 VE / Pal.)

EAN-Code: 4015995900767

1000-ml-Flasche (6 St. / VE; 60 VE / Pal.)

EAN-Code: 4015995900774