

Verwendung

SYCOFIX® Streichfix ist eine weiße, hochwertige Dispersionsfarbe für Schönheitsreparaturen bei Fehlstellen oder Abnutzungen z.B. Ausbessern von Flecken und Kratzern. Sie ist optimal auch zum Abdecken von Schmierereien und Stockflecken geeignet. **SYCOFIX® Streichfix** ist im Innen- und Außenbereich anwendbar.

Eigenschaften

- sofort verarbeitbar
- hervorragendes Deckvermögen
- Nassabriebklasse 2 nach DIN EN 13300
- Hoher Weißgrad
- einfache Handhabung durch praktische Tube mit integrierter Bürste

Verarbeitung

Untergrundvorbereitung

Die zu behandelnden Stellen müssen sauber, tragfähig, trocken und frei von Trennmitteln sein. Loses Material ist vollständig zu entfernen. Unebenheiten und Löcher im Untergrund sind mit **SYCOFIX® Feinspachtel** zu beseitigen. Oberflächen mit Schimmelfall sind mit **SYCOFIX® Anti-Schimmel Gel** oder **SYCOFIX® Anti-Schimmel Spray** zu behandeln.

Applikation

Vor Gebrauch die Tube gut durchwalken und anschließend den Schraubverschluss entfernen. Durch leichten Druck auf die Tube wird die integrierte Bürste mit Farbe gefüllt. Anschließend **SYCOFIX® Streichfix** auf die zu behandelnde Fläche gleichmäßig auftragen. Nach Trocknung (ca. 12 Std.) kann bei Bedarf ein zweiter Anstrich durchgeführt werden. Der Bürstenaufsatz ist sofort nach Gebrauch leicht mit Wasser und die Hände mit **SYCOFIX® Reinigungstücher tiefenrein** zu reinigen.

Inhaltsstoffe

Kunstharzdispersion, Calciumcarbonat, Titanweiß, Wasser, Additive, Konservierungsmittel

Kennzeichnung (Decopaint-Richtlinie 2004/42)

Kategorie: A/h
max. EU-VOC-Grenzwert: 30 g/l (2010)
max. VOC-Wert des Produktes: < 1 g/l

Lagerung

Trocken, kühl und frostfrei im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 24 Monate lagerfähig. Lagertemperatur: +5 °C bis max. 30 °C. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Hinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

EUH208 - Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsgemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

EUH211 - Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Einatmen von Nebel oder Dampf vermeiden. Schutzhandschuhe tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. Inhalt/ Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen.

Verpackung

250-g-Tube (12 St./VE)

EAN-Code : 4015995906981

Haftungsausschluss

Vorstehende Angaben stellen nur allgemeine beratende Hinweise dar. Auf Grund der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen sowie der Vielzahl an unterschiedlichen Materialien empfehlen wir, in jedem Fall ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.